

บทสรุปการประดิษฐ์

อุปกรณ์ปรับ (4) ถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ส่งกำลัง (33) ของเครื่องรีดเกลียว (3) อุปกรณ์ส่งกำลัง (33) รวมถึงล้อเขี่ยศูนย์กลาง (332) และเพลาส่งกำลัง (333) อุปกรณ์ปรับ (4) รวมถึงชุดประกอบขับ (42) และชุดประกอบตัวหนอน (43) ที่เชื่อมโยงกับเพลาส่งกำลัง (333) ชุดประกอบตัวหนอน (43) รวมถึงเพลาดำหนอน (431) ที่ประสานกับชุดประกอบขับ (42) และหน่วยควบคุมจัดการ (433) ที่ถูกจัดวางบนเพลาดำหนอน (431) ชุดประกอบขับ (42) รวมถึงหน่วยขับที่หนึ่ง (421) ที่ถูกจัดวางบนปลายเพลาคู่หนึ่ง (333A) ของเพลาส่งกำลัง (333) และกำหนดส่วนกำหนดตำแหน่ง (422) ซึ่งศูนย์กลางของมันถูกตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางของหน่วยขับที่หนึ่ง (421) เพื่อแสดงการจัดเรียงเยื้องศูนย์กลาง ตามนั้นแล้ว, การทำงานร่วมกันระหว่างชุดประกอบขับ (42) และชุดประกอบตัวหนอน (43) ยอมให้ระยะทางรีดเกลียวถูกนำไปใช้กับเครื่องรีดเกลียว (3) เพื่อให้ถูกปรับได้ง่ายและเที่ยงตรง