

บทสรุปการประดิษฐ์

- 5 หัวข้อไฟฟ้ามีกระบอกด้านนอก หน่วยเลื่อนและเพลากลีวยรวมอยู่ด้วย ร่องนำอย่างน้อยหนึ่งร่อง ถูกจัดให้อยู่ในผนังของกระบอกด้านนอก หน่วยเลื่อนมีชิ้นส่วนน็อต ชิ้นส่วนจำกัดการหมุนที่ถูกขบยัดบน ปลายที่หนึ่งของชิ้นส่วนน็อต และเพลาส่งกำลังที่ถูกขบยัดอยู่บนปลายที่สองของชิ้นส่วนน็อตรวมอยู่ด้วย ชิ้นส่วนจำกัดการหมุนมีแท่งนำอย่างน้อยหนึ่งอันที่รวมอยู่ในร่องนำของกระบอกด้านนอกในลักษณะที่ เคลื่อนที่ได้ เพลากลีวยถูกเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนน็อตในลักษณะที่สามารถเลื่อนไหวได้ค่อนข้างมาก เมื่อเพลากลีวยหมุน ชิ้นส่วนน็อต ชิ้นส่วนจำกัดการหมุนและเพลาส่งกำลังก็เคลื่อนที่ไปกับเพลากลีวย และแท่งนำ ของชิ้นส่วนจำกัดการหมุนก็เคลื่อนที่ภายในร่องนำ เพื่อไปจำกัดชิ้นส่วนน็อตและเพลาส่งกำลังไม่ให้หมุนไป กับกระบอกด้านนอก