

ข้อถ้อยสัญญา

1. เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยซึ่งประกอบด้วย:

อุปกรณ์ตัด (43) สำหรับตัดโคนต้นพืชที่ปลูก;

กลไกส่งกำลัง (47, 48, 49) สำหรับส่งกำลังขับเคลื่อนไปยังอุปกรณ์ตัด (43);

5 กล้องส่งกำลัง (41) ที่จัดเก็บน้ำมันหล่อลื่นที่จะส่งไปยังกลไกส่งกำลัง (47, 48, 49) และบรรจุกลไกส่งกำลัง (47, 48, 49);

ช่องระบายอากาศ (46) ที่อนุญาตให้อากาศเข้าและออกภายในกล้องส่งกำลัง (41); และ

ท่อต่อขยาย (45) ที่ต่อกับกล้องส่งกำลัง (41) กับช่องระบายอากาศ (46), และเชื่อมต่อด้านใน

ของกล้องส่งกำลัง (41) กับช่องระบายอากาศ (46),

10 ที่ซึ่งท่อต่อขยาย (45) ขยายขึ้นด้านบนจากส่วนบนของกล้องส่งกำลัง (41)

2. รถเก็บเกี่ยวอ้อยตามข้อถ้อยสัญญาที่ 1

ที่ซึ่งช่องระบายอากาศ (46) สามารถต่อเข้าออกกับท่อต่อขยาย (45) ได้

3. รถเก็บเกี่ยวอ้อยตามข้อถ้อยสัญญาที่ 1 หรือ 2 ซึ่งประกอบด้วยเพิ่มเติมด้วยมอเตอร์ (44) ที่
เชื่อมโยงกับกลไกส่งกำลัง (47, 48, 49) และทำหน้าที่ขับเคลื่อนกลไกส่งกำลัง (47, 48, 49),

15 ที่ซึ่งมอเตอร์ (44) เชื่อมต่อกับส่วนของกล้องส่งกำลัง (41) ซึ่งเอียงไปด้านหนึ่งในทิศทางซ้ายขวาของตัวเครื่อง, และ

ท่อต่อขยาย (45) เชื่อมต่อกับส่วนของกล้องส่งกำลัง (41) ซึ่งเอียงไปอีกด้านหนึ่งในทิศทางซ้ายขวาของตัวเครื่อง

4. รถเก็บเกี่ยวอ้อยตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถ้อยสัญญาที่ 1 ถึง 3

20 ที่ซึ่งท่อต่อขยาย (45) ถูกตัดโค้งเพื่อให้ส่วนที่สูงกว่าของท่อต่อขยายอยู่ห่างออกไปทางด้านนอกในแนวนอนมากกว่าเมื่อเทียบกับตัวเครื่อง

5. รถเก็บเกี่ยวอ้อยตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถ้อยสัญญาที่ 1 ถึง 4 ซึ่งประกอบด้วยเพิ่มเติมด้วย:

อุปกรณ์เดินทาง (1, 2); และ

โครงตัวเครื่อง (50) ที่รองรับอุปกรณ์เดินทาง (1, 2),

25 ที่ซึ่งส่วนปลายสุดของท่อต่อขยาย (45) ถูกรองรับโดยโครงตัวเครื่อง (50)