

ข้อถือสิทธิ

1. เครื่องเกี่ยวนวดซึ่งประกอบรวมด้วย

ส่วนเก็บเกี่ยวที่ถูกจัดโครงแบบให้เก็บเกี่ยวพืชผลในแปลงเกษตร และซึ่งรวมถึงสกรูสำลียงตามขวางที่ถูกจัดโครงแบบให้ถูกขับเคลื่อนให้หมุนโดยรอบแกนที่ขยายออกในทิศทางซ้าย-ขวา

- 5 อุปกรณ์สำลียงซึ่งรวมถึงส่วนทางเข้าที่ถูกติดกับส่วนผนังด้านหลังของส่วนเก็บเกี่ยว และถูกจัดโครงแบบให้สำลียงพืชผลที่ถูกป้อนไปยังส่วนทางเข้าในทิศทางไปทางด้านหลัง และอุปกรณ์นวดที่ถูกจัดโครงแบบให้รับพืชผลที่ถูกสำลียงโดยอุปกรณ์สำลียง และนวดพืชผลที่ถูกรับ

10 สกรูสำลียงตามขวางที่ถูกขับเคลื่อนให้หมุนในทิศทางจากส่วนด้านล่างของส่วนทางเข้าไปทางส่วนด้านบนของส่วนทางเข้าในมุมมองจากด้านข้าง และสำลียงพืชผลที่ถูกเก็บเกี่ยวในทิศทางซ้าย-ขวาไปทางส่วนทางเข้า และป้อนพืชผลที่ถูกสำลียงไปยังส่วนทางเข้า

15 อุปกรณ์สำลียงซึ่งรวมถึงตัวสำลียงที่ถูกจัดโครงแบบให้ถูกขับเคลื่อนเพื่อหมุนในลักษณะให้เคลื่อนที่ไปทางด้านหลังไปตามส่วนด้านล่างของอุปกรณ์สำลียง และไปทางข้างหน้าไปตามส่วนแผ่นด้านบนของอุปกรณ์สำลียง, พืชผลที่ถูกป้อนไปยังส่วนทางเข้าที่ถูกสำลียงไปทางด้านหลังไปตามส่วนด้านล่างโดยตัวสำลียง และ

เครื่องเกี่ยวนวดซึ่งประกอบรวมเพิ่มเติมด้วยฝาครอบที่ถูกจัดวางข้างบนพื้นที่ปิดของส่วนทางเข้า

2. เครื่องเกี่ยวนวดตามข้อถือสิทธิที่ 1

ที่ซึ่งฝาครอบขยายออกผ่านส่วนทางเข้าทั้งหมดในทิศทางซ้าย-ขวา

- 20 3. เครื่องเกี่ยวนวดตามข้อถือสิทธิที่ 1 หรือ 2

ที่ซึ่งฝาครอบถูกจัดวางที่ตำแหน่งไปทางข้างหน้าของส่วนปลายด้านหน้าของเส้นทางการเคลื่อนที่ของตัวสำลียงในมุมมองจากด้านข้าง

4. เครื่องเกี่ยวนวดตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 3

ที่ซึ่งฝาครอบถูกจัดวางที่ตำแหน่งสูงกว่าส่วนปลายด้านบนของพิภานห้ารอบข้างด้านนอกของ

- 25 สกรูสำลียงตามขวางในมุมมองจากด้านข้าง

5. เครื่องเกี่ยวนวดตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 4

ที่ซึ่งฝาครอบถูกจัดวางบนด้านที่หนึ่งของส่วนผนังด้านหลังในมุมมองจากด้านข้าง, ด้านที่หนึ่งที่อยู่ด้านซึ่งสกรูสำลียงตามขวางถูกตั้งอยู่บนด้านนั้น

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

6. เครื่องเกี่ยวนวดตามข้อถือสิทธิที่ 5

ที่ซึ่งฝาครอบช้อนทับผิวหน้ารอบข้างด้านนอกของสกรูสำลียงตามหัวในมุนมองไปทางด้านล่างในทิศทางไปตามส่วนผนังด้านหลังจากตำแหน่งข้างบนฝาครอบ

7. เครื่องเกี่ยวนวดตามข้อถือสิทธิที่ 5 หรือ 6

5 ที่ซึ่งในมุนมองจากด้านข้าง ฝาครอบ และผิวหน้ารอบข้างด้านนอกของสกรูสำลียงตามหัวถูกแยกออกโดยระยะทางน้อยกว่าระยะทางระหว่างฝาครอบ และเส้นทางการเคลื่อนที่ของตัวสำลียง

8. เครื่องเกี่ยวนวดตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 5 ถึง 7

ที่ซึ่งฝาครอบรวมถึง

ส่วนที่หนึ่งที่ขยายออกจากส่วนด้านบนของพื้นที่เปิดของส่วนทางเข้าไปทางแกนของสกรู

10 สำลียงตามหัวในมุนมองจากด้านข้าง และ

ส่วนที่สองที่ขยายออกไปทางด้านล่างไปตามส่วนผนังด้านหลังจากส่วนปลายด้านล่างของส่วนที่หนึ่งในมุนมองจากด้านข้าง