

ข้อถ้อยสัญญา

1. หัวข้อไฟฟ้าที่ประกอบด้วย

กระบอกด้านนอกที่มีช่องรองรับอยู่ภายใน โดยช่องรองรับดังกล่าวยึดขยายในทิศทางตามยาวและมีผนังของช่องที่ถูกจัดให้มีร่องนำอย่างน้อยหนึ่งร่องที่ยึดขยายในทิศทางตามยาวอยู่ข้างใน

- 5 หน่วยเลื่อนที่มีชิ้นส่วนน้อย ชิ้นส่วนจำกัดการหมุน และเพลาส่งกำลังรวมอยู่ด้วย โดยชิ้นส่วนน้อยดังกล่าวมีรูเจาะที่ยึดขยายในทิศทางตามยาวอยู่ข้างในและยังมีปลายที่หนึ่งและปลายที่สองที่มีระยะห่างจากปลายที่หนึ่งในทิศทางตามยาว มีชิ้นส่วนจำกัดการหมุนถูกขบยึดบนปลายที่หนึ่งของชิ้นส่วนน้อยและมีลำตัวรูปวงแหวนพร้อมรูทะลุอยู่ข้างใน แท่งนำอย่างน้อยหนึ่งอันถูกจัดให้อยู่บนรอบนอกของลำตัวรูปวงแหวนของชิ้นส่วนจำกัดการหมุนและรวมอยู่ในร่องนำของกระบอกด้านนอก เพลาส่งกำลังถูกขบยึดบนปลาย
- 10 ที่สองของชิ้นส่วนน้อย และ

- เพลากลื่นที่เชื่อมต่อกับชิ้นส่วนน้อยในลักษณะที่สามารถเลื่อนไหวได้ค่อนข้างมากและมีส่วนในและส่วนนอกที่มีระยะห่างจากกันในทิศทางตามยาว โดยส่วนในของเพลากลื่นถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนขับเพื่อขับเพลากลื่นให้หมุน ส่วนนอกของเพลากลื่นยึดขยายผ่านรูทะลุของ
- 15 ชิ้นส่วนจำกัดการหมุนและรูเจาะของชิ้นส่วนน้อย ที่ซึ่งเมื่อเพลากลื่นหมุน ชิ้นส่วนน้อย ชิ้นส่วนจำกัดการหมุนและเพลาส่งกำลังก็เคลื่อนที่ในทิศทางตามยาวเทียบกับเพลากลื่น และแท่งนำอย่างน้อยหนึ่งอันของชิ้นส่วนจำกัดการหมุนก็เคลื่อนที่ภายในร่องนำอย่างน้อยหนึ่งร่องในทิศทางตามยาวเพื่อจำกัดชิ้นส่วนน้อยและเพลาส่งกำลังไม่ให้หมุนไปกับกระบอกด้านนอก

2. หัวข้อไฟฟ้างที่ข้อถ้อยสัญญาไว้ในข้อถ้อยสัญญา 1 ที่ซึ่งรูเจาะของชิ้นส่วนน้อยมีผนังของรูที่ถูกจัดให้มีร่องด้านในแบบเกลียวอยู่ข้างใน เพลากลื่นมีรอบนอกที่ถูกจัดให้มีร่องด้านนอกแบบเกลียวอยู่ข้างใน
- 20 และลูกปืนถูกจัดวางอยู่ระหว่างร่องด้านนอกของเพลากลื่นกับร่องด้านในของชิ้นส่วนน้อย ทำให้เมื่อเพลากลื่นหมุน ชิ้นส่วนน้อยก็ถูกขับให้เคลื่อนที่ในทิศทางตามยาวเมื่อเทียบกับเพลากลื่น ที่ซึ่งช่องเปิดขยายถูกจัดให้อยู่ในช่องเจาะของปลายที่หนึ่งของชิ้นส่วนน้อยและบรรจุวงแหวนกันไว้

3. หัวข้อไฟฟ้างที่ข้อถ้อยสัญญาไว้ในข้อถ้อยสัญญา 1 ที่ซึ่งชิ้นส่วนน้อยมีรอบนอกที่ถูกจัดให้มีร่องประกบอย่างน้อยหนึ่งร่องอยู่ข้างใน ลำตัวรูปวงแหวนมีพื้นผิวที่หนึ่งและที่สองที่หันออกจากกันในทิศทาง
- 25 ตามยาวรวมอยู่ด้วย และพื้นผิวที่หนึ่งมีส่วนประกบอย่างน้อยหนึ่งส่วนสำหรับประกบในร่องประกบอย่างน้อยหนึ่งร่องดังกล่าวของชิ้นส่วนน้อย

4. หัวข้อไฟฟ้างที่ข้อถ้อยสัญญาไว้ในข้อถ้อยสัญญา 3 ที่ซึ่งร่องประกบเป็นร่องรูปวงแหวนและอยู่ติดกับปลายที่หนึ่งของชิ้นส่วนน้อย พื้นผิวที่หนึ่งของลำตัวรูปวงแหวนมีส่วนประกบจำนวนหนึ่งที่มีระยะห่าง

จากกันในทิศทางรอบวงของพื้นผิว และส่วนประกอบแต่ละส่วนยึดขยายในทิศทางตามยาวและมีส่วนขอเกี่ยวประกอบอยู่ในร่องประกอบ

5. หัวข้อไฟฟ้าตั้งที่ขอถือสิทธิไว้ในข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งผนังของรูของช่องรองรับถูกจัดให้มีร่องนำจำนวนหนึ่งที่มีระยะห่างจากกันในทิศทางรอบวงของผนัง รอบนอกของลำตัวรูปวงแหวนมีแท่งนำจำนวนหนึ่งที่มีระยะห่างจากกันในทิศทางรอบวงของลำตัวรูปวงแหวน และแท่งนำแต่ละแท่งรวมอยู่ในร่องนำที่ตรงกันของกระบอกด้านนอกในลักษณะที่เคลื่อนที่ได้

6. หัวข้อไฟฟ้าตั้งที่ขอถือสิทธิไว้ในข้อถือสิทธิ 5 ที่ซึ่งแท่งนำยึดขยายในทิศทางตามยาวและมีส่วนปลายสองส่วนที่มีระยะห่างจากกันในทิศทางตามยาว และส่วนปลายแต่ละส่วนมีรอยตัดและแขนนำสองอันที่แยกออกด้วยรอยตัดดังกล่าว

7. หัวข้อไฟฟ้าตั้งที่ขอถือสิทธิไว้ในข้อถือสิทธิ 6 ที่ซึ่งส่วนปลายของแท่งนำมีส่วนกว้างที่หนึ่งในทิศทางความกว้าง ร่องนำมีส่วนกว้างที่สองในทิศทางความกว้าง และส่วนกว้างที่หนึ่งเท่ากับหรือใหญ่กว่าส่วนกว้างที่สองเล็กน้อย

8. หัวข้อไฟฟ้าตั้งที่ขอถือสิทธิไว้ในข้อถือสิทธิ 5 ที่ซึ่งโครงรูปโค้งถูกจัดให้อยู่ในด้านของแท่งนำ

9. หัวข้อไฟฟ้าตั้งที่ขอถือสิทธิไว้ในข้อถือสิทธิ 3 ที่ซึ่งพื้นผิวที่สองของลำตัวรูปวงแหวนมีส่วนกำหนดตำแหน่งจำนวนหนึ่งที่มีระยะห่างจากกันในทิศทางรอบวงของพื้นผิวดังกล่าว และส่วนกำหนดตำแหน่งยึดขยายในทิศทางตามยาว ที่ซึ่งหน่วยเลื่อนยังมีแม่เหล็กรูปวงแหวนถูกจัดวางอยู่บนพื้นผิวที่สองของลำตัวรูปวงแหวนและตั้งอยู่ระหว่างส่วนกำหนดตำแหน่งจำนวนหนึ่งดังกล่าวกับแท่งนำอย่างน้อยหนึ่งแท่ง