

ข้ออธิสทธิ

1. อุปกรณ์จัดเก็บกำลังไฟฟ้าซึ่งประกอบรวมด้วย

กล่องบรรจุรูปทรงกระบอกซึ่งบรรจุชุดชิ้นส่วนประกอบของอิเล็กทรอนิกส์ไว้ภายในและมีแกนศูนย์กลางซึ่งต่อขยายออกไปตามทิศที่หนึ่ง

5 ลื่นนิริภยซึ่งถูกจัดเรียงไว้เพื่อให้เหลื่อมทับกับแกนศูนย์กลางเมื่อมองตามทิศที่หนึ่ง

ฝาปิดซึ่งถูกยึดตรึงไว้ตรงกล่องบรรจุโดยช่วงที่ถูกบีบย้าซึ่งบีบย้ากล่องบรรจุจากด้านที่หนึ่งในทิศที่หนึ่งของกล่องบรรจุโดยที่ฝาปิดจะรวมถึงผนังกั้นรูปวงแหวนซึ่งต่อขยายออกไปยังด้านที่หนึ่งและถูกจัดเตรียมไว้ให้อยู่ก่อนไปทางด้านนอกตามทิศของรัศมีมากกว่าลื่นนิริภยและอยู่ก่อนไปทางด้านในตามทิศของรัศมีมากกว่าช่วงที่ถูกบีบย้าและ

10 ชิ้นส่วนประกอบสำหรับปิดผนึกซึ่งปิดผนึกช่วงที่ถูกบีบย้าตรงด้านนอกตามทิศของรัศมีของผนังกั้นโดยที่ชิ้นส่วนประกอบสำหรับปิดผนึกถูกจัดเรียงไว้ตรงด้านที่สองในทิศที่หนึ่งของกล่องบรรจุมากกว่าส่วนปลายของกล่องบรรจุตรงด้านที่หนึ่ง

2. อุปกรณ์จัดเก็บกำลังไฟฟ้าของข้ออธิสทธิที่ 1 โดยที่

15 ฝาปิดจะรวมถึงชอกรูปวงแหวนซึ่งถูกจัดเรียงไว้ให้แยกออกไปตามทิศของรัศมีจากลื่นนิริภยเมื่อมองตามทิศที่หนึ่งและเปิดออกตรงด้านที่หนึ่งในทิศที่หนึ่งและ

ผนังกั้นถูกจัดโครงสร้างโดยผนังด้านในตรงด้านในตามทิศของรัศมีของชอก

3. อุปกรณ์จัดเก็บกำลังไฟฟ้าของข้ออธิสทธิที่ 1 หรือ 2 โดยที่เมื่อมองตามทิศที่ตั้งฉากกับทิศที่หนึ่ง ส่วนปลายของช่วงที่ถูกบีบย้าตรงด้านนอกตามทิศของรัศมีอยู่ห่างจากฝาปิดมากกว่าส่วนปลายของช่วงที่ถูกบีบย้าตรงด้านในตามทิศของรัศมี

20 4. อุปกรณ์จัดเก็บกำลังไฟฟ้าของข้ออธิสทธิที่ 3 โดยที่เมื่อมองตามทิศที่ตั้งฉากกับทิศที่หนึ่งช่วงที่ถูกบีบย้าจะอยู่ห่างจากฝาปิดโดยไล่เรียงจากส่วนปลายตรงด้านในตามทิศของรัศมีไปยังส่วนปลายตรงด้านนอกตามทิศของรัศมี

5. อุปกรณ์จัดเก็บกำลังไฟฟ้าของข้อใดข้อหนึ่งของข้ออธิสทธิที่ 1 ถึง 4 โดยที่ฝาปิดจะรวมถึงส่วนลาดเอียงซึ่งเอียงไปในทิศที่ออกห่างจากกล่องบรรจุโดยไล่เรียงจากขอบโดยรอบของฝาปิดไปยังผนังกั้นตามทิศของรัศมี

6. อุปกรณ์จัดเก็บกำลังไฟฟ้าของข้อใดข้อหนึ่งของข้ออธิสทธิที่ 1 ถึง 5 โดยที่กล่องบรรจุรวมถึงผนังกั้นที่สองซึ่งเป็นรูปวงแหวนซึ่งต่อขยายจากช่วงที่ถูกบีบย้าไปยังด้านที่หนึ่งและ

30 ชิ้นส่วนประกอบสำหรับปิดผนึกถูกจัดเรียงให้อยู่ก่อนไปทางด้านที่สองมากกว่าส่วนปลายของผนังกั้นที่สองตรงด้านที่หนึ่ง

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

7. อุปกรณ์จับเก็บกำลังไฟฟ้าของข้อถ้อยสิทธิที่ 6 ซึ่งประกอบรวมเพิ่มเติมด้วย
 ผนังกันที่สามซึ่งถูกจัดเตรียมไว้ตรงส่วนปลายของผนังกันที่สองตรงด้านที่หนึ่งและ
 ต่อขยายออกไปยังด้านในตามทิศของรัศมีโดยที่
 ชั้นส่วนประกอบสำหรับปิดผนึกถูกจัดเรียงไว้ให้อยู่ก่อนไปทางด้านที่สองมากกว่าผนังกัน
- 5 ที่สาม
8. อุปกรณ์จับเก็บกำลังไฟฟ้าของข้อใดข้อหนึ่งของข้อถ้อยสิทธิที่ 1 ถึง 7 ซึ่งประกอบรวม
 เพิ่มเติมด้วย
 ผนังกันที่สี่ซึ่งถูกจัดเตรียมไว้ตรงส่วนปลายของผนังกันตรงด้านที่หนึ่งและต่อขยาย
 ออกไปยังด้านนอกตามทิศของรัศมีโดยที่
 10 ชั้นส่วนประกอบสำหรับปิดผนึกถูกจัดเรียงไว้ให้อยู่ก่อนไปทางด้านที่สองมากกว่าผนังกัน
 ที่สี่
9. อุปกรณ์จับเก็บกำลังไฟฟ้าของข้อถ้อยสิทธิที่ 7 หรือ 8 โดยที่
 ผนังกันที่สามและผนังกันที่สี่ถูกกำหนดตำแหน่งให้ขยับห่างออกจากกันในทิศที่หนึ่ง
 โดยที่ส่วนต่างๆ ของผนังกันที่สามและผนังกันที่สี่จะเหลื่อมทับกันเมื่อมองตามทิศที่หนึ่ง
- 15 10. อุปกรณ์จับเก็บกำลังไฟฟ้าของข้อถ้อยสิทธิที่ 7 หรือ 8 โดยที่
 ผนังกันที่สามและผนังกันที่สี่ถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันตรงส่วนปลายตามทิศของรัศมีของ
 สิ่งดังกล่าวเมื่อมองตามทิศที่หนึ่ง