

ข้อถ้อยสิทธิ

1. โครงสร้างติดตั้งด้ามจับประตูที่สามารถปรับแต่งได้ ที่ประกอบด้วย:

ส่วนติดตั้งด้ามจับ ซึ่งส่วนติดตั้งด้ามจับมีจำนวนหนึ่ง;

แผ่นเพลตที่ถูกยึดตรึง, แผ่นเพลตที่ถูกยึดตรึงที่มีสล็อตนำทาง, แผ่นเพลตที่ถูกยึดตรึงจะถูกยึด
5 ตรึงกับส่วนติดตั้งด้ามจับซึ่งหันหน้าไปทางซึ่งจำนวนหนึ่ง, ซึ่งจำนวนหนึ่งและสล็อตนำทางที่ยื่นขยาย
ในแบบคู่ขนาน; และ

เสาติดตั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้ เสาติดตั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้ที่ประกอบด้วยแผ่นเพลต
ที่สามารถเคลื่อนที่ได้และลำตัวเสาที่ถูกยึดตรึงกับแผ่นเพลตที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ลำตัวเสาที่มี
โครงสร้างการเชื่อมต่อ แผ่นเพลตที่สามารถเคลื่อนที่ได้ถูกจัดวางแบบเคลื่อนที่ได้ระหว่างซึ่งจำนวน
10 หนึ่งและแผ่นเพลตที่ถูกยึดตรึงไปตามเส้นทางที่ยื่นขยายของสล็อตนำทาง ลำตัวเสาที่เคลื่อนผ่าน
สล็อตนำทาง สล็อตนำทางที่จำกัดลำตัวเสาที่จะเคลื่อนที่ได้ไปตามเส้นทางที่ยื่นขยายของสล็อตนำทาง

2. โครงสร้างติดตั้งด้ามจับประตูที่สามารถปรับแต่งได้ตามข้อถ้อยสิทธิข้อที่ 1 ที่ซึ่งลำตัวเสายื่น
ขยายแบบคู่ขนานไปยังทิศทาง และลำตัวเสาและซึ่งจำนวนหนึ่งไม่ได้ซ้อนทับทิศทาง

3. โครงสร้างติดตั้งด้ามจับประตูที่สามารถปรับแต่งได้ตามข้อถ้อยสิทธิข้อที่ 1, ที่ซึ่งซึ่งจำนวน
15 หนึ่งถูกวางตำแหน่งบนด้านตรงข้ามของสล็อตนำทางเทียบกับเส้นทางที่ยื่นขยาย

4. โครงสร้างติดตั้งด้ามจับประตูที่สามารถปรับแต่งได้ตามข้อถ้อยสิทธิข้อที่ 1 ที่ซึ่งแผ่นเพลตที่
ถูกยึดตรึงประกอบด้วยส่วนแผ่นเพลตสล็อตและส่วนผนังด้านข้างสองส่วนที่ถูกคั่นและ
ยื่นขยายจากด้านตรงข้ามกันของส่วนสล็อตนำทาง สล็อตนำทางถูกก่อรูปขึ้นบนส่วนแผ่นเพลตสล็อต
และซึ่งจำนวนหนึ่งถูกวางตำแหน่งระหว่างส่วนผนังด้านข้างสองส่วน

20 5. โครงสร้างติดตั้งด้ามจับประตูที่สามารถปรับแต่งได้ตามข้อถ้อยสิทธิข้อที่ 4, ที่ซึ่งส่วนผนัง
ด้านข้างสองส่วนและสล็อตนำทางยื่นขยายในแบบคู่ขนาน

6. โครงสร้างติดตั้งด้ามจับประตูที่สามารถปรับแต่งได้ตามข้อถ้อยสิทธิข้อที่ 4 ที่ซึ่งแผ่นเพลตที่
ถูกยึดตรึงประกอบด้วยส่วนยึดตรึงสองส่วนที่ถูกคั่นและยื่นขยายจากส่วนผนังด้านข้างสอง
ส่วน ตามลำดับ และแผ่นเพลตที่ถูกยึดตรึงถูกยึดตรึงกับส่วนติดตั้งด้ามจับผ่านส่วนยึดตรึงสองส่วน

25 7. โครงสร้างติดตั้งด้ามจับประตูที่สามารถปรับแต่งได้ตามข้อถ้อยสิทธิข้อที่ 6 ที่ซึ่งส่วนติดตั้ง
ด้ามจับประกอบด้วยเสากำหนดตำแหน่งสองเสาที่สอดคล้องกับส่วนที่ยึดตรึงแต่ละส่วน และ
เสากำหนดตำแหน่งสองเสาถูกวางตำแหน่งบนด้านตรงกันข้ามของส่วนยึดตรึงที่สอดคล้องกัน

8. โครงสร้างติดตั้งด้ามจับประตูที่สามารถปรับแต่งได้ตามข้อถ้อยสิทธิข้อที่ 1, ที่ซึ่งส่วนติดตั้ง
ด้ามจับประกอบด้วยผนังด้านล่างและผนังโดยรอบ ผนังโดยรอบล้อมรอบผนังด้านล่างและ
30 ถูกเชื่อมต่อกับส่วนรอบนอกของผนังด้านล่าง ซึ่งยื่นออกมาจากผนังด้านล่าง และปลายทั้งสองข้างของ
ซึ่งถูกเชื่อมต่อกับผนังโดยรอบ

9. โครงสร้างติดตั้งด้ามจับประตูที่สามารถปรับแต่งได้ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ที่ซึ่งแผ่นเพลตที่ถูกยึดตรึงเป็นแผ่นเพลตเดี่ยว

10. ด้ามจับล็อกประตู ที่ประกอบด้วย:

ส่วนยึดจับยึด; และ

5 ส่วนติดตั้งที่หนึ่ง, ส่วนติดตั้งที่หนึ่งและปลายที่หนึ่งของส่วนยึดจับถูกเชื่อมต่อแบบตายตัว, ส่วนติดตั้งที่หนึ่งที่มีตัวกระดุนล็อกประตู โดยที่แอคทูเอเตอร์ล็อกประตูถูกเปิดออก; และ

ส่วนติดตั้งที่สอง, ส่วนติดตั้งที่สองและปลายที่สองของส่วนยึดจับถูกเชื่อมต่อแบบตายตัว, ส่วนติดตั้งที่สองที่ประกอบด้วยโครงสร้างติดตั้งด้ามจับประตูที่สามารถปรับแต่งได้ โครงสร้างติดตั้งด้ามจับประตูที่สามารถปรับแต่งได้ที่ประกอบด้วย:

10 ส่วนติดตั้งด้ามจับ, ส่วนติดตั้งด้ามจับถูกเชื่อมต่อแบบตายตัวเข้ากับปลายที่สองและที่มีจำนวนหนึ่ง;

แผ่นเพลตที่ถูกยึดตรึง, แผ่นเพลตที่ถูกยึดตรึงที่มีสล็อตนำทาง, แผ่นเพลตที่ถูกยึดตรึงถูกยึดตรึงกับส่วนติดตั้งด้ามจับซึ่งหันหน้าไปทางซึ่งจำนวนหนึ่ง ซึ่งจำนวนหนึ่งและสล็อตนำทางที่ยื่นขยายในแบบคู่ขนาน; และ

15 เสาติดตั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้, เสาติดตั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้ที่ประกอบด้วยแผ่นเพลตที่สามารถเคลื่อนที่ได้และลำตัวเสาที่ถูกยึดตรึงไว้บนแผ่นเพลตที่สามารถเคลื่อนที่ได้, ลำตัวเสาที่มีโครงสร้างการเชื่อมต่อ, แผ่นเพลตที่สามารถเคลื่อนที่ได้ถูกจัดวางแบบเคลื่อนที่ได้ระหว่างซึ่งจำนวนหนึ่งและแผ่นเพลตที่ถูกยึดตรึงไปตามเส้นทางที่ยื่นขยายของสล็อตนำทาง ลำตัวเสาที่เคลื่อนผ่านสล็อตนำทาง สล็อตนำทางที่จำกัดลำตัวเสาที่จะเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่ยื่นขยายของสล็อตนำทาง

20 11. ด้ามจับล็อกประตูตามข้อถือสิทธิข้อที่ 10, ที่ซึ่งสล็อตนำทางยื่นขยายขนานกับทิศทางและส่วนติดตั้งที่หนึ่งและส่วนติดตั้งที่สองถูกจัดเรียงแบบคู่ขนานกับทิศทาง

12. ด้ามจับล็อกประตูตามข้อถือสิทธิข้อที่ 10 ที่ซึ่งลำตัวเสายื่นขยายแบบคู่ขนานไปยังทิศทางและลำตัวเสาและซึ่งจำนวนหนึ่งไม่ได้ซ้อนทับทิศทาง

25 13. ด้ามจับล็อกประตูตามข้อถือสิทธิข้อที่ 10 ที่ซึ่งซึ่งจำนวนหนึ่งถูกวางตำแหน่งบนด้านตรงข้ามกันของสล็อตนำทางที่สัมผัสกับเส้นทางยื่นขยาย

14. ด้ามจับล็อกประตูตามข้อถือสิทธิข้อที่ 10 ที่ซึ่งแผ่นเพลตที่ถูกยึดตรึงประกอบด้วยส่วนแผ่นเพลตสล็อตและส่วนผนังด้านข้างสองส่วนที่ถูกจัดจ่อและยื่นขยายจากด้านตรงข้ามกันของส่วนสล็อตนำทาง สล็อตนำทางถูกก่อรูปขึ้นบนส่วนแผ่นเพลตสล็อต และซึ่งจำนวนหนึ่งถูกวางตำแหน่งระหว่างส่วนผนังด้านข้างสองส่วน

30 15. ด้ามจับล็อกประตูตามข้อถือสิทธิข้อที่ 14, ที่ซึ่งส่วนผนังด้านข้างสองส่วนและสล็อตนำทางยื่นขยายในแบบคู่ขนาน

16. ค้ำจับล็อกประตูตามข้อถ้อยสิทธิข้อที่ 14 ที่ซึ่งแผ่นเพลตที่ถูกยึดตรึงประกอบด้วย ส่วนยึดตรึงสองส่วนที่ถูกค้ำตั้งและยื่นขยายจากส่วนผนังด้านข้างสองส่วน ตามลำดับ และแผ่นเพลต ที่ถูกยึดตรึงถูกยึดตรึงกับส่วนติดตั้งค้ำจับผ่านส่วนยึดตรึงสองส่วน

17. ค้ำจับล็อกประตูตามข้อถ้อยสิทธิข้อที่ 16 ที่ซึ่งส่วนติดตั้งค้ำจับประกอบด้วยเสา 5 กำหนดตำแหน่งสองเสาที่สอดคล้องกับส่วนที่ยึดตรึงแต่ละส่วน และเสากำหนดตำแหน่งสองเสาถูก วางตำแหน่งบนด้านตรงกันข้ามของส่วนยึดตรึงที่สอดคล้องกัน

18. ค้ำจับล็อกประตูตามข้อถ้อยสิทธิข้อที่ 10, ที่ซึ่งส่วนติดตั้งค้ำจับประกอบด้วยผนัง ด้านล่างและผนังโดยรอบ, ผนังโดยรอบล้อมรอบผนังด้านล่างและถูกเชื่อมต่อกับส่วนรอบนอกของ ผนังด้านล่าง ซึ่งยื่นออกมาจากผนังด้านล่าง และปลายทั้งสองข้างของซึ่งถูกเชื่อมต่อกับผนังโดยรอบ

10 19. ค้ำจับล็อกประตูตามข้อถ้อยสิทธิข้อที่ 10 ที่ซึ่งแผ่นเพลตที่ถูกยึดตรึงเป็นแผ่นเพลตเดี่ยว