



ข้อถ้อยสัญญา

1. แก้วที่ประกอบไปด้วยท่อขาหน้า, ท่อขาหลัง, พนักพิง และที่นั่ง ที่ซึ่งท่อขาหน้าและท่อขาหลังเชื่อมโยงกันด้วยชิ้นส่วนเชื่อมต่อ และพนักพิงถูกจัดเรียงที่ท่อขาหน้า ที่ซึ่ง ตัวรองรับอย่างน้อยหนึ่งตัวถูกจัดเรียงที่ท่อขาหน้าและท่อขาหลังอย่างน้อยหนึ่งท่อ และที่ซึ่ง ความยาวของขอบของส่วนล่างที่โค้งของตัวรองรับอย่างน้อยหนึ่งตัวนั้นจะไม่เกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของเส้นรอบรูปของท่อขาหน้าและท่อขาหลังอย่างน้อยหนึ่งท่อ
2. แก้วที่ประกอบของข้อถ้อยสัญญาข้อ 1 ที่ซึ่งตัวรองรับอย่างน้อยหนึ่งตัวมีโครงจำนวนหนึ่งที่มีรายละเอียดแบบเดียวกัน
3. โครงจำนวนหนึ่งประกอบด้วยโครงที่หนึ่ง, โครงที่สอง, โครงที่สาม, โครงที่สี่, โครงที่ห้า, โครงที่หก, โครงที่เจ็ด, โครงที่แปด, โครงที่เก้าและโครงที่สิบ
4. โครงที่หนึ่ง, โครงที่สอง, โครงที่สาม, โครงที่สี่, โครงที่ห้าและโครงที่หกถูกตั้งอยู่ทางด้านหน้าของตัวรองรับอย่างน้อยหนึ่งตัว
5. จุดศูนย์กลางของวงกลมของโครงที่หนึ่ง, โครงที่สอง, โครงที่สาม, โครงที่สี่, โครงที่ห้าและโครงที่หกอยู่บนแกนที่หนึ่ง
6. โครงที่เจ็ด, โครงที่แปด, โครงที่เก้าและโครงที่สิบถูกตั้งอยู่ด้านหลังของตัวรองรับอย่างน้อยหนึ่งตัวและจุดศูนย์กลางของวงกลมของโครงที่เจ็ด, โครงที่แปด, โครงที่เก้าและโครงที่สิบ อยู่บนแกนที่สอง
7. แก้วที่ประกอบของข้อถ้อยสัญญาข้อ 2 ที่ซึ่งแกนที่หนึ่งและแกนที่สองจะทำการรวม Q ที่มี ช่วงอยู่ที่ 120 องศา ถึง 180 องศา
8. แก้วที่ประกอบของข้อถ้อยสัญญาข้อ 2 ที่ซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลาง D ของแต่ละโครงจำนวนหนึ่งของตัวรองรับอย่างน้อยหนึ่งตัวอยู่ในช่วงจาก 3 มิลลิเมตร ถึง 5 มิลลิเมตร
9. แก้วที่ประกอบของข้อถ้อยสัญญาข้อ 3 ที่ซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลาง D ของแต่ละโครงจำนวนหนึ่งของตัวรองรับอย่างน้อยหนึ่งตัวอยู่ในช่วงจาก 3 มิลลิเมตร ถึง 5 มิลลิเมตร
10. แก้วที่ประกอบของข้อถ้อยสัญญาข้อ 2 ที่ซึ่งความลึก H ของแต่ละโครงจำนวนหนึ่งของตัวรองรับอย่างน้อยหนึ่งตัวอยู่ในช่วงจาก 1 มิลลิเมตร ถึง 2 มิลลิเมตร
11. แก้วที่ประกอบของข้อถ้อยสัญญาข้อ 3 ที่ซึ่งความลึก H ของแต่ละโครงจำนวนหนึ่งของตัวรองรับอย่างน้อยหนึ่งตัวอยู่ในช่วงจาก 1 มิลลิเมตร ถึง 2 มิลลิเมตร
12. แก้วที่ประกอบของข้อถ้อยสัญญาข้อ 3 ที่ซึ่งโครงหกโครงที่ประกอบด้วยโครงที่หนึ่ง, โครงที่สอง, โครงที่สาม, โครงที่สี่, โครงที่ห้าและโครงที่หกของตัวรองรับอย่างน้อยหนึ่งตัวจะถูกกระจายในระยะห่างที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันบนแกนที่หนึ่ง และระยะห่าง "a" ระหว่างโครงที่อยู่ติดกันสองโครงใด ๆ ของโครงหกโครงอยู่ในช่วงจาก 5 มิลลิเมตร ถึง 14 มิลลิเมตร



9. แก้วีพับของข้อถือสิทธิข้อ 3 ที่ซึ่งโพรงสีโพรงที่ประกอบด้วยโพรงที่เจ็ด, โพรงที่แปด, โพรงที่เก้าและโพรงที่สิบของตัวรองรับอย่างน้อยหนึ่งตัวจะถูกกระจายในระยะห่างที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันบนแกนที่สอง ระยะห่างระหว่างโพรงที่อยู่ติดกันสองโพรงใด ๆ ของโพรงสีโพรงคือ b และ b คือ 13 มิลลิเมตร ถึง 25 มิลลิเมตร

- 5 10. แก้วีพับของข้อถือสิทธิข้อ 1 ที่ซึ่งรูระบายถูกจัดไว้ที่จุดเชื่อมต่อของด้านหน้าและด้านหลังของตัวรองรับอย่างน้อยหนึ่งตัว และรูระบายถูกกำหนดโครงสร้างให้ปล่อยของเหลวที่ค้างอยู่ตัวรองรับอย่างน้อยหนึ่งตัว

11. แก้วีพับของข้อถือสิทธิข้อ 1 ที่ซึ่งมุมรวมระหว่างท่อขาหน้ากับพื้นอยู่ในช่วงจาก 58.5 องศา ถึง 61.5 องศา และมุมรวมระหว่างท่อขาหน้ากับท่อขาหลังอยู่ในช่วงจาก 41.5 องศา ถึง 44.5 องศา

12. แก้วีพับของข้อถือสิทธิข้อ 10 ที่ซึ่งมุมรวมระหว่างท่อขาหน้ากับพื้นอยู่ในช่วงจาก 58.5 องศา ถึง 61.5 องศา และมุมรวมระหว่างท่อขาหน้ากับท่อขาหลังอยู่ในช่วงจาก 41.5 องศา ถึง 44.5 องศา

13. แก้วีพับของข้อถือสิทธิข้อ 1 ที่ซึ่งตัวรองรับอย่างน้อยหนึ่งตัวมีร่องเบี่ยงที่สามารถเบี่ยงของเหลวที่มีอยู่ในตัวรองรับอย่างน้อยหนึ่งตัวได้

