

### ข้อถกเถียง

1. ถึงพยาน้ำยาดัดล่างกระจกซึ่งประกอบรวมด้วยตัวถังที่ใช้เก็บน้ำยาล้าง, รูฉีดเข้าที่จัดให้มีในตัวถังเพื่อฉีดเข้าน้ำยาล้างดังกล่าวเข้าสู่ตัวถังดังกล่าว, ระบายอากาศที่จัดให้มีในตัวถังดังกล่าวที่ด้านบนในทิศทางตั้งฉากมากกว่ารูฉีดเข้าดังกล่าว, และฝาที่ครอบระบายอากาศดังกล่าวเพื่อให้อากาศสามารถเข้าออกด้วยระบายอากาศดังกล่าว
2. ถึงพยาน้ำยาดัดล่างกระจกที่ระบุในข้อถกเถียง 1, ที่ซึ่งระบายอากาศดังกล่าวถูกขึ้นรูปโดยกระบอกระบายอากาศทรงกระบอกที่ยื่นออกมาจากตัวถังดังกล่าว, และฝาดังกล่าวถูกขึ้นรูปในรูปทรงกระบอกมีก้นที่ครอบปลายช่องเปิดกระบอกระบายอากาศด้านตรงข้ามกับตัวถังดังกล่าวของกระบอกระบายอากาศดังกล่าว, ฝาดังกล่าวมีกระบอกฝาที่ประกบกับพื้นผิวรอบวงนอกของกระบอกระบายอากาศดังกล่าว, ส่วนก้นที่ครอบปลายช่องเปิดของกระบอกฝาดังกล่าว, ส่วนและสัมผัสจำนวนหนึ่งที่แต่ละสัมผัสกับกระบอกระบายอากาศดังกล่าวที่ได้รับการขึ้นรูปยื่นออกมาที่พื้นผิวรอบวงในของกระบอกฝาดังกล่าวและพื้นผิวด้านในของส่วนก้นดังกล่าว, และส่วนติดตั้งที่เกี่ยวข้องกับกระบอกระบายอากาศดังกล่าว, ซึ่งมีการขึ้นรูปช่องว่างระหว่างพื้นผิวรอบวงนอกดังกล่าวของกระบอกระบายอากาศดังกล่าวกับพื้นผิวรอบวงในดังกล่าวของกระบอกฝาดังกล่าว, และระหว่างปลายช่องเปิดกระบอกฝาดังกล่าวกับพื้นผิวด้านในดังกล่าวของส่วนก้นดังกล่าวตามลำดับ
3. ถึงพยาน้ำยาดัดล่างกระจกที่ระบุในข้อถกเถียง 2, ที่ซึ่งส่วนติดตั้งดังกล่าว ถูกจัดให้มีแบบบูรณาการกับกระบอกฝาดังกล่าว
4. ถึงพยาน้ำยาดัดล่างกระจกที่ระบุในข้อถกเถียง 3, ที่ซึ่งกระบอกระบายอากาศดังกล่าวมีส่วนกระบอกที่หนึ่งที่ยื่นออกมาจากตัวถังดังกล่าว, และส่วนกระบอกที่สองที่ยื่นออกมาในทิศทางที่ตัดกับทิศทางการยื่นของส่วนกระบอกที่หนึ่งจากส่วนปลายด้านตรงข้ามกับตัวถังดังกล่าวของส่วนกระบอกที่หนึ่งดังกล่าว, ซึ่งส่วนกระบอกที่สองดังกล่าวมีปลายช่องเปิดกระบอกระบายอากาศ, และส่วนติดตั้งดังกล่าวถูกเกี่ยวข้องกับส่วนกระบอกที่หนึ่งดังกล่าวตามการเคลื่อนที่ในทิศทางการสอดเข้ากระบอกฝาดังกล่าวไปยังส่วนกระบอกที่สองดังกล่าว
5. ถึงพยาน้ำยาดัดล่างกระจกที่ระบุในข้อถกเถียง 4, ที่ซึ่งส่วนติดตั้งดังกล่าวยึดออกจากพื้นผิวรอบวงนอกดังกล่าวของกระบอกฝาดังกล่าวไปยังส่วนกระบอกที่หนึ่งดังกล่าว โดยมีเขี้ยวเกี่ยวติดคู่หนึ่งซึ่งสามารถยึดหมุนในทิศทางที่เข้าใกล้และแยกออกจากกันได้, และเขี้ยวเกี่ยวติดคู่หนึ่งดังกล่าวก็หนีบอยู่ที่ส่วนกระบอกที่หนึ่งดังกล่าว
6. ถึงพยาน้ำยาดัดล่างกระจกที่ระบุในข้อถกเถียง 1, ที่ซึ่งระบายอากาศดังกล่าวจะถูกขึ้นรูปโดยกระบอกระบายอากาศทรงกระบอกที่ยื่นออกมาจากตัวถังดังกล่าว, และฝาดังกล่าวจะถูกขึ้นรูปให้มีลักษณะ

รูปทรงกระบอกที่กันครอบคลุมช่องเปิดกระบอกระบายอากาศของด้านตรงข้ามกับตัวถังดังกล่าวของกระบอกระบายอากาศดังกล่าว, ฝาดังกล่าวมีกระบอกฝาที่ประกบกับพื้นผิวรอบวงนอกของกระบอกระบายอากาศดังกล่าว, และส่วนกันที่ครอบคลุมช่องเปิดกระบอกฝาดังกล่าว, โดยที่ส่วนกันดังกล่าวจะมีการขึ้นรูปเล็กๆ จำนวนหนึ่ง

- 5 7. ถังพักน้ำยาฉีดล้างกระจกที่ระบุในข้อถือสิทธิ 6, ที่ซึ่งส่วนกันดังกล่าวประกอบรวมด้วยส่วนช่องเปิดที่ขึ้นรูปส่วนใหญ่ของส่วนกันดังกล่าว, และฟิลเตอร์ลักษณะรูพรุนที่อุดปิดส่วนช่องเปิดดังกล่าว
8. ถังพักน้ำยาฉีดล้างกระจกที่ระบุในข้อถือสิทธิ 6 หรือข้อถือสิทธิ 7, ที่ซึ่งฝาดังกล่าวประกอบรวมด้วยส่วนติดตั้งที่ถูกเกี่ยวติดกับกระบอกระบายอากาศดังกล่าว, โดยกระบอกระบายอากาศดังกล่าวมีส่วนกระบอกที่หนึ่งที่ยื่นออกมาจากตัวถังดังกล่าว, และส่วนกระบอกที่สองที่ยื่นออกมาในทิศทางที่ตัดกับทิศทางการยื่น
- 10 ของส่วนกระบอกที่หนึ่งจากส่วนปลายด้านตรงข้ามกับตัวถังดังกล่าวของส่วนกระบอกที่หนึ่ง, ซึ่งส่วนกระบอกที่สองดังกล่าวมีปลายช่องเปิดกระบอกระบายอากาศ, และส่วนติดตั้งดังกล่าวถูกเกี่ยวติดกับส่วนกระบอกที่หนึ่งดังกล่าวตามการเคลื่อนที่ในทิศทางการสอดเข้ากระบอกฝาดังกล่าวไปยังส่วนกระบอกที่สองดังกล่าว