

ข้อถ้อยสัญญา

1. เครื่องทำเครื่องตีเกล็ดหิมะในครัวเรือนซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนประกอบสำหรับกวน และชิ้นส่วนประกอบสำหรับทำความเย็น ที่ซึ่งชิ้นส่วนประกอบสำหรับกวนประกอบไปด้วยฝาครอบป้องกัน มอเตอร์ขับเคลื่อน และใบมีด มอเตอร์ขับเคลื่อนถูกจัดวางอยู่ภายในฝาครอบป้องกัน ชิ้นส่วนประกอบสำหรับทำความเย็นประกอบด้วยเครื่องระเหย เครื่องระเหยถูกจัดวางอยู่ที่ด้านข้างของมอเตอร์ขับเคลื่อน มอเตอร์ขับเคลื่อนลอดผ่านเครื่องระเหย และถูกต่อเข้ากับใบมีด เครื่องระเหยถูกต่อเข้ากับฝาครอบป้องกัน และมอเตอร์ขับเคลื่อนสามารถขับเคลื่อนใบมีดเพื่อให้หมุนไปตามผนังด้านข้างของเครื่องระเหยได้

ที่ซึ่งชิ้นส่วนประกอบสำหรับกวนประกอบเพิ่มเติมด้วยวงแหวนปิดผนึก วงแหวนปิดผนึกประกอบด้วยวงแหวนปิดผนึกด้านในและวงแหวนปิดผนึกด้านนอก และวงแหวนปิดผนึกด้านในตั้งอยู่ที่ด้านหน้าและด้านหลังของวงแหวนปิดผนึกด้านในตามลำดับ ปลายของฝาครอบป้องกันถูกจัดเตรียมให้มีแผ่นวงแหวนด้านใน ซึ่งเครื่องระเหยจะลอดผ่านแผ่นวงแหวนด้านใน วงแหวนปิดผนึกด้านนอกจดกับพื้นผิวของแผ่นวงแหวนด้านในที่อยู่ใกล้กับเครื่องระเหย วงแหวนปิดผนึกด้านในจดกับพื้นผิวของแผ่นวงแหวนด้านในที่อยู่ใกล้กับมอเตอร์ขับเคลื่อน และวงแหวนปิดผนึกด้านในถูกจัดวางอยู่ที่จุดเชื่อมต่อระหว่างแผ่นวงแหวนด้านในและผนังด้านนอกของเครื่องระเหย

2. เครื่องทำเครื่องตีเกล็ดหิมะในครัวเรือนตามข้อถ้อยสัญญาที่ 1 ที่ซึ่งเครื่องระเหยประกอบด้วยกระบอกลดอุณหภูมิ แผ่นวงแหวนด้านในถูกจัดเตรียมให้มีรูสำหรับติดตั้ง กระบอกลดอุณหภูมิลอดผ่านรูสำหรับติดตั้ง วงแหวนปิดผนึกด้านในถูกจัดวางอยู่ระหว่างผนังด้านในของรูสำหรับติดตั้งและผนังด้านนอกของกระบอกลดอุณหภูมิ

ที่ซึ่งปลายด้านหนึ่งของกระบอกลดอุณหภูมิถูกจัดเตรียมให้มีวงแหวนสำหรับตรึง โดยวงแหวนสำหรับตรึงยื่นออกมาจากกระบอกลดอุณหภูมิไปทางด้านนอกและถูกต่อเข้ากับด้านข้างของแผ่นวงแหวนด้านในที่อยู่ใกล้กับมอเตอร์ขับเคลื่อน วงแหวนปิดผนึกด้านในถูกจัดวางอยู่ระหว่างวงแหวนสำหรับตรึงและแผ่นวงแหวนด้านใน และวงแหวนปิดผนึกด้านนอกครอบพื้นผิวของแผ่นวงแหวนด้านในที่อยู่ใกล้กับเครื่องระเหย

3. เครื่องทำเครื่องตีเกล็ดหิมะในครัวเรือนตามข้อถ้อยสัญญาที่ 1 ที่ซึ่งชิ้นส่วนประกอบสำหรับทำความเย็นประกอบเพิ่มเติมด้วยเครื่องควบแน่น และเครื่องทำเครื่องตีเกล็ดหิมะในครัวเรือนประกอบเพิ่มเติมด้วยชิ้นส่วนประกอบสำหรับตรึงและชิ้นส่วนประกอบแผ่นโดยรอบ ชิ้นส่วนประกอบสำหรับตรึงประกอบด้วยแผ่นฐาน แผ่นฐานถูกจัดเตรียมให้มีกรอบรองรับด้านหลัง ส่วนล่างสุดของกรอบรองรับด้านหลังถูกตรึงเข้ากับแผ่นฐาน ชิ้นส่วนประกอบแผ่นโดยรอบประกอบด้วยแผ่นด้านข้าง แผ่นด้านข้างถูกจัดวางอยู่ที่ด้านซ้ายและด้านขวาของแผ่นฐาน กรอบรองรับ

หน้า 2 ของจำนวน 4 หน้า

ด้านหลังสองด้านจดกับแผ่นด้านข้าง กรอบรองรับด้านหลังถูกจัดเตรียมให้มีร่องด้านหลัง เครื่องควบแน่นประกอบรวมด้วยข้อต่อท่อทองแดง ข้อต่อท่อทองแดงถูกจัดวางอยู่ที่ด้านบนและด้านล่างของเครื่องควบแน่น เครื่องควบแน่นถูกตรึงเข้ากับกรอบรองรับด้านหลัง และด้านซ้ายและด้านขวาของเครื่องควบแน่นจดกับผนังด้านข้างด้านซ้ายและด้านขวาของร่องด้านหลัง

- 5 4. เครื่องทำเครื่องตีเกล็ดหิมะในครัวเรือนตามข้อถ้อยสิทธิที่ 3 ที่ซึ่งปลายด้านหลังของแผ่นฐานถูกจัดเตรียมให้มีส่วนติดตั้งด้านหลัง ส่วนติดตั้งด้านหลังถูกจัดเตรียมให้มีร่องจัดตำแหน่งกรอบรองรับ ร่องจัดตำแหน่งกรอบรองรับมีช่องเปิดที่หันหน้าขึ้นด้านบน ด้านนอกของร่องจัดตำแหน่งกรอบรองรับถูกจัดเตรียมให้มีรูตรึงกรอบรองรับ ด้านซ้ายและด้านขวาของกรอบรองรับด้านหลังถูกจัดเตรียมให้มีส่วนคอลัมน์ที่จัดวางในแนวตั้ง ส่วนล่างสุดของส่วนคอลัมน์แต่ละส่วนถูกจัดเตรียมให้มีแผ่นสำหรับสอดด้านหลัง ด้านข้างของแผ่นสำหรับสอดด้านหลังแต่ละชั้นถูกจัดเตรียมให้มีแผ่นตรึงสำหรับติดตั้งด้านหลัง แผ่นตรึงสำหรับติดตั้งด้านหลังยื่นออกมาจากพื้นผิวของแผ่นสำหรับสอดด้านหลังไปทางด้านนอกซึ่งประกอบขึ้นเป็นรูปตัว "L" ที่มีแผ่นสำหรับสอดด้านหลัง และแผ่นสำหรับสอดด้านหลังสามารถสอดเข้าไปในร่องจัดตำแหน่งกรอบรองรับเพื่อให้เกิดผลในการจัดตำแหน่งได้ และแผ่นตรึงสำหรับติดตั้งด้านหลังถูกตรึงเข้ากับรูตรึงกรอบรองรับโดยใช้ส่วนประกอบสำหรับยึด

- 15 5. เครื่องทำเครื่องตีเกล็ดหิมะในครัวเรือนตามข้อถ้อยสิทธิที่ 4 ที่ซึ่งเครื่องทำเครื่องตีเกล็ดหิมะในครัวเรือนประกอบเพิ่มเติมด้วยชิ้นส่วนประกอบสำหรับรองรับ ชิ้นส่วนประกอบสำหรับรองรับประกอบด้วยกรอบแปรง ฝาครอบป้องกันถูกตรึงเข้ากับกรอบแปรง กรอบแปรงถูกจัดวางอยู่เหนือกรอบรองรับด้านหลัง ด้านหลังของกรอบแปรงถูกจัดเตรียมให้มีส่วนติดตั้งแปรงด้านหลัง ส่วนติดตั้งแปรงด้านหลังมีเสาจัดตำแหน่งด้านหลังที่หนึ่งที่จัดวางในแนวตั้งที่ด้านข้างของชิ้นส่วนดังกล่าว เสาจัดตำแหน่งด้านหลังที่หนึ่งและส่วนติดตั้งแปรงด้านหลังประกอบขึ้นเป็นร่องจัดตำแหน่งด้านหลัง ส่วนบนของกรอบรองรับด้านหลังถูกจัดเตรียมให้มีส่วนยื่นส่วนบนด้านหลัง ส่วนยื่นด้านบนส่วนหลังสามารถสอดเข้าไปในร่องจัดตำแหน่งด้านหลังได้ ส่วนยื่นด้านบนส่วนหลังถูกจัดเตรียมให้มีรูตรึงส่วนบนด้านหลังที่จัดเรียงตัวในแนวระดับ และส่วนติดตั้งแปรงด้านหลังถูกตรึงเข้ากับรูตรึงส่วนบนด้านหลังโดยใช้ส่วนประกอบสำหรับยึด

- 20 6. เครื่องทำเครื่องตีเกล็ดหิมะในครัวเรือนตามข้อถ้อยสิทธิที่ 5 ที่ซึ่งส่วนยื่นส่วนล่างด้านหลังถูกจัดวางอยู่ใต้ส่วนยื่นส่วนบนด้านหลัง ส่วนยื่นส่วนบนด้านหลังและส่วนยื่นส่วนล่างด้านหลังถูกจัดวางอยู่ระหว่างส่วนคอลัมน์สองส่วน ส่วนยื่นส่วนบนด้านหลัง ส่วนยื่นส่วนล่างด้านหลัง และส่วนคอลัมน์สองส่วนจะกำหนดเขตรองด้านหลัง

- 25 ด้านบนและด้านล่างของเครื่องควบแน่นถูกจัดเตรียมให้มีส่วนแผ่นสไลด์ แผ่นสไลด์ถูกตรึงเข้ากับส่วนยื่นส่วนบนด้านหลังและส่วนยื่นส่วนล่างด้านหลังตามลำดับ แผ่นจัดตำแหน่งด้านหลังที่จัดเรียงตัวในแนวตั้งถูกจัดวางอยู่

หน้า 3 ของจำนวน 4 หน้า

ทางด้านข้างของส่วนยื่นส่วนบนด้านหลังซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเสาจัดตำแหน่งด้านหลังที่หนึ่ง และส่วนล่างสุดของส่วนติดตั้งแบบริ้งด้านหลังถูกจัดเตรียมให้มีเสาจัดตำแหน่งด้านหลังที่สองที่จัดวางในแนวตั้ง ด้านข้างของเสาจัดตำแหน่งด้านหลังที่สองจดกับด้านข้างของแผ่นจัดตำแหน่งด้านหลัง ส่วนล่างสุดของส่วนติดตั้งแบบริ้งด้านหลังจดกับขอบด้านบนของแผ่นจัดตำแหน่งด้านหลัง

- 5 7. เครื่องทำเครื่องต้มเกล็ดหิมะตามข้อถือสิทธิที่ 5 ที่ซึ่งชิ้นส่วนประกอบสำหรับทำความเย็นประกอบเพิ่มเติมด้วยพัดลมลดอุณหภูมิที่หนึ่งและคอมเพรสเซอร์ ชิ้นส่วนประกอบแผ่นโดยรอบประกอบเพิ่มเติมด้วยแผ่นด้านหน้าและแผ่นด้านหลัง กรอบรองรับด้านหลังประกอบเพิ่มเติมด้วยร่องด้านหน้า ร่องด้านหลังถูกจัดวางอยู่ที่ด้านข้างของกรอบรองรับด้านหลังที่อยู่ใกล้กับแผ่นด้านหลัง ร่องด้านหน้าถูกจัดวางอยู่ที่ด้านข้างของกรอบรองรับด้านหลังที่อยู่ใกล้กับแผ่นด้านหน้า พัดลมลดอุณหภูมิที่หนึ่งถูกตรึงเข้ากับร่องด้านหน้า ช่องลดอุณหภูมิถูกประกอบขึ้นระหว่างส่วนคอลัมน์สองส่วน ร่องด้านหน้าและร่องด้านหลังถูกต่อเข้าด้วยกันผ่านช่องลดอุณหภูมิ และคอมเพรสเซอร์ถูกตรึงเข้ากับแผ่นฐานและถูกจัดวางอยู่ระหว่างพัดลมลดอุณหภูมิที่หนึ่งและแผ่นด้านหน้า
- 10

8. เครื่องทำเครื่องต้มเกล็ดหิมะตามข้อถือสิทธิที่ 7 ที่ซึ่งชิ้นส่วนประกอบสำหรับทำความเย็นประกอบเพิ่มเติมด้วยท่อควบคุมการไหลและท่อดึงอากาศกลับ คอมเพรสเซอร์ถูกต่อเข้ากับทางเข้าของเครื่องควบแน่น เครื่องควบแน่นถูกต่อเข้ากับเครื่องระเหยผ่านท่อควบคุมการไหล เครื่องระเหยถูกต่อเข้ากับคอมเพรสเซอร์ผ่านท่อดึงอากาศกลับ

- 15 ที่ซึ่งส่วนล่างสุดของฝาครอบป้องกันถูกจัดเตรียมให้มีรูลดอุณหภูมิที่หนึ่ง ส่วนล่างสุดของกรอบแบบริ้งถูกจัดเตรียมให้มีรูลดอุณหภูมิที่สอง รูลดอุณหภูมิที่หนึ่งและสองถูกจัดเรียงในแนวเดียวกันและจัดวางอยู่ใต้มอเตอร์ขับเคลื่อน ท่อควบคุมการไหลกระจายตัวอยู่ตามท่อดึงอากาศกลับ ส่วนกลางของท่อควบคุมการไหลถูกพันและตรึงเข้ากับส่วนกลางของท่อดึงอากาศกลับ และทั้งท่อดึงอากาศกลับและท่อควบคุมการไหลจะลอดผ่านฝาครอบป้องกันจากเครื่องระเหยไปทางด้านข้าง และหลังจากนั้นจึงลอดผ่านรูลดอุณหภูมิที่หนึ่งและรูลดอุณหภูมิที่สอง

- 20 9. เครื่องทำเครื่องต้มเกล็ดหิมะตามข้อถือสิทธิที่ 5 ที่ซึ่งชิ้นส่วนประกอบสำหรับรองรับประกอบเพิ่มเติมด้วยถาดเก็บน้ำ กรอบแบบริ้งถูกจัดเตรียมให้มีร่องสำหรับรองรับ ถาดเก็บน้ำถูกจัดวางอยู่บนร่องสำหรับรองรับและตั้งอยู่ใต้เครื่องระเหยและใบมีด ปลายด้านหนึ่งของถาดเก็บน้ำถูกต่อเข้ากับส่วนล่างสุดของฝาครอบป้องกันโดยแนบสนิท ปลายอีกด้านหนึ่งของถาดเก็บน้ำมีร่องจัดตำแหน่งถาดเก็บน้ำที่จัดเรียงตัวในแนวตามยาวทั้งสองด้าน และปลายด้านหน้าของกรอบแบบริ้งถูกจัดเตรียมให้มีหัวเข็มขัดสำหรับเชื่อมต่อ หัวเข็มขัดสำหรับเชื่อมต่อสามารถสอดเข้าไปในร่องจัดตำแหน่ง
- 25 ในแนวระดับได้

หน้า 4 ของจำนวน 4 หน้า

10. เครื่องทำเครื่องต้มเกลือหิมาในครัวเรือนตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งเครื่องทำเครื่องต้มเกลือหิมาในครัวเรือนประกอบเพิ่มเติมด้วยชิ้นส่วนประกอบสำหรับการจ่าย ชิ้นส่วนประกอบสำหรับการจ่ายประกอบรวมด้วยกระบอกสำหรับเก็บรักษาที่จัดเรียงตัวในแนวระดับ และกระบอกสำหรับการจ่ายที่จัดเรียงตัวในแนวดิ่ง กระบอกสำหรับเก็บรักษาและกระบอกสำหรับการจ่ายถูกต่อเข้าด้วยกันผ่านช่องทางเชื่อมต่อ วาล์วสำหรับตั้งถูกจัดวางอยู่ภายในกระบอก
- 5 สำหรับการจ่าย ส่วนบนสุดของวาล์วสำหรับตั้งถูกจัดเตรียมให้มีด้ามจับสำหรับตั้ง และด้ามจับสำหรับตั้งสามารถปฏิบัติการปิดหรือเปิดช่องทางเชื่อมต่อได้