

บทสรุปการประดิษฐ์

เครื่องเกี่ยวนวดนี้รวมถึงส่วนเก็บเกี่ยวที่มีสกรูลำเลียงตามขวาง 15 ที่ถูกขับเคลื่อนให้หมุนโดยรอบแกน P2 ที่ขยายออกในทิศทางซ้าย-ขวาและอุปกรณ์ลำเลียงที่มีส่วนทางเข้า 31 ที่ถูกติดกับส่วนผนังด้านหลัง 10 ของส่วนเก็บเกี่ยว สกรูลำเลียงตามขวาง 15 ถูกขับเคลื่อนให้หมุนในทิศทางจาก

5 ส่วนด้านล่างของส่วนทางเข้า 31 ไปทางส่วนด้านบนของส่วนทางเข้า 31 ในมุมมองจากด้านข้าง อุปกรณ์ลำเลียงมีตัวลำเลียง 36 ที่ถูกขับเคลื่อนให้หมุนในลักษณะเพื่อหมุนไปทางด้านหลังไปตามส่วนด้านล่าง 27 ของอุปกรณ์ลำเลียง และไปทางข้างหน้าไปตามส่วนแผ่นด้านบน 30 ของอุปกรณ์ลำเลียง เครื่องเกี่ยวนวดรวมเพิ่มเติมถึงฝาคกรอบ 38 ที่ถูกจัดวางข้างบนพื้นที่เปิดของส่วนทางเข้า 31