

บทสรุปการประดิษฐ์

การเปิดเผยถูกทำขึ้นจากอุปกรณ์นำทางลูกบอล (1) สำหรับชุดเครื่อง (2) สำหรับการขัดผิว และ/หรือ การเจียรลูกบอล (4), ที่ซึ่งชุดเครื่อง (2) มีแผ่นงานที่หนึ่ง และที่สอง (6, 8), ที่ซึ่งอย่างน้อย 5 หนึ่งแผ่นงาน (6, 8) มีอย่างน้อยหนึ่งร่องลูกบอลที่หนึ่ง และหนึ่งร่องลูกบอลที่สองสำหรับการนำทาง ลูกบอล (4), ที่ซึ่งแผ่นงานที่หนึ่ง (6) มีชอกเว้า (12), ซึ่งอุปกรณ์นำทางลูกบอล (1) สามารถถูกสอดเข้า 10 ไปในส่วนนั้น, ที่ซึ่งอุปกรณ์นำทางลูกบอล (1) มีอย่างน้อยหนึ่งร่องนำทาง (14, 16), ซึ่งเชื่อมต่อร่อง ลูกบอลที่หนึ่ง และร่องลูกบอลที่สอง ของชุดเครื่อง (2) ในวิธีลักษณะที่ว่าลูกบอล (4) สามารถวิ่งผ่าน ร่องลูกบอลที่หนึ่ง และที่สอง (10) อย่างต่อเนื่องกันโดยตรง, ที่ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งร่องนำทาง (14, 16) ประกอบรวมด้วยทางลาดที่หนึ่ง (20), ซึ่งถูกออกแบบเพื่อนำทางลูกบอล (4) ออกจากร่องลูกบอลที่ 10 หนึ่ง และประกอบรวมด้วยทางลาดที่สอง (30), ซึ่งถูกออกแบบเพื่อนำทางลูกบอล (4) ไปในร่องลูก บอลที่สอง