

หน้า 1 ของจำนวน 4 หน้า

ข้อถือสิทธิ

1. เครื่องปฏิบัติการชักเสื่อผ้าที่ประกอบด้วย
 ตัวเครื่อง (1) ที่มีพื้นผิวด้านบน (14) พื้นผิวด้านล่าง (15) และแผ่นด้านหน้า (11) ที่ถูกจัดไว้
 5 ด้วยช่องใส่เสื่อผ้า
- ส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) ที่ถูกจัดวางในตัวเครื่อง (1) และ
 ส่วนทรงกระบอกที่สอง (3) ที่ถูกจัดวางในตัวเครื่อง (1) และ
 ที่ซึ่งความแตกต่างของความสูงในทิศทางตามแนวตั้งระหว่างจุดศูนย์กลางของส่วน
 ทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) และจุดศูนย์กลางของส่วนทรงกระบอกที่สอง (3) จะถูกกำหนดเป็น
 10 ระยะทางที่หนึ่ง (25) และอัตราส่วนของระยะทางที่หนึ่ง (25) ต่อความสูงของตัวเครื่อง (1) จะอยู่
 ในช่วงตั้งแต่ 0.2 ถึง 0.4
2. เครื่องปฏิบัติการชักเสื่อผ้าตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งช่องใส่เสื่อผ้าประกอบด้วย
 ช่องใส่เสื่อผ้าที่หนึ่งที่สอดคล้องกับส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) และ
 15 ช่องใส่เสื่อผ้าที่สองที่สอดคล้องกับส่วนทรงกระบอกที่สอง (3)
 ที่ซึ่งระยะทางที่หนึ่ง (25) จะถูกกำหนดเป็นความแตกต่างของความสูงในทิศทางตาม
 แนวตั้งระหว่างจุดศูนย์กลางตามแนวแกนของช่องใส่เสื่อผ้าที่หนึ่งและจุดศูนย์กลางตามแนวแกน
 ของช่องใส่เสื่อผ้าที่สอง หรือ
 ที่ซึ่งส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) มีแกนกลางที่หนึ่งที่ตัดกับส่วนด้านล่างส่วนทรงกระบอก
 20 ของส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) ที่จุดที่หนึ่ง ส่วนทรงกระบอกที่สอง (3) มีแกนกลางที่สองที่ตัดกับ
 ส่วนด้านล่างส่วนทรงกระบอกที่สอง (3) ที่จุดที่สอง และระยะทางที่หนึ่ง
 (25) จะถูกกำหนดเป็นความแตกต่างของความสูงในทิศทางตามแนวตั้งระหว่างจุดที่หนึ่งและจุดที่
 สอง
3. เครื่องปฏิบัติการชักเสื่อผ้าตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งความสูงของตัวเครื่อง (1) จะถูก
 25 กำหนดเป็นระยะทางที่สอง (16) และระยะทางที่สอง (16) จะถูกกำหนดเป็นระยะทางตามแนว
 ตรงที่ตั้งฉากในทิศทางตามแนวตั้งระหว่างพื้นผิวด้านบน (14) และพื้นผิวด้านล่าง (15)

หน้า 2 ของจำนวน 4 หน้า

4. เครื่องปฏิบัติการชักเสื่อผ้าตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง
ส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) ถูกจัดให้เอียงเหนือส่วนทรงกระบอกที่สอง (3) และ
ความแตกต่างของความสูงในทิศทางตามแนวตั้งระหว่างพื้นผิวด้านบน (14) และจุด
ศูนย์กลางของส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) จะถูกกำหนดเป็นระยะทางที่สาม (27) และอัตราส่วน
5 ของระยะทางที่สาม (27) ต่อความสูงของตัวเครื่อง (1) จะถูกกำหนดให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3
5. เครื่องปฏิบัติการชักเสื่อผ้าตามข้อถือสิทธิ 4 ที่ซึ่งระยะทางที่สาม (27) จะอยู่ในช่วง
ตั้งแต่ 90 มม. ถึง 150 มม.
- 10 6. เครื่องปฏิบัติการชักเสื่อผ้าตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง
ส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) ถูกจัดให้เอียงได้ส่วนทรงกระบอกที่สอง (3) และ
ความแตกต่างของความสูงในทิศทางตามแนวตั้งระหว่างพื้นผิวด้านล่าง (15) และจุด
ศูนย์กลางของส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) จะถูกกำหนดเป็นระยะทางที่สี่ (28) และอัตราส่วนของ
ระยะทางที่สี่ (28) ต่อความสูงของตัวเครื่อง (1) จะถูกกำหนดให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.4
- 15 7. เครื่องปฏิบัติการชักเสื่อผ้าตามข้อถือสิทธิ 6 ที่ซึ่งระยะทางที่สี่ (28) จะอยู่ในช่วงตั้งแต่
100 มม. ถึง 300 มม.
- 20 8. เครื่องปฏิบัติการชักเสื่อผ้าตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง
แกนกลางที่หนึ่งของส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) จะขนานกับระนาบตามแนวระดับเพื่อทำ
ให้ส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) สามารถถูกจัดวางตามแนวระดับ หรือ
แกนกลางที่หนึ่งจะถูกจัดวางเป็นมุมกับระนาบตามแนวระดับเพื่อทำให้ส่วนทรงกระบอกที่
หนึ่ง (2) สามารถถูกจัดวางให้เอียง
- 25 9. เครื่องปฏิบัติการชักเสื่อผ้าตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง
แกนกลางที่สองของส่วนทรงกระบอกที่สอง (3) จะขนานกับระนาบตามแนวระดับเพื่อทำ
ให้ส่วนทรงกระบอกที่สอง (3) สามารถถูกจัดวางตามแนวระดับ หรือ

หน้า 3 ของจำนวน 4 หน้า

แกนกลางที่สองจะถูกจัดวางเป็นมุมกับระนาบตามแนวระดับเพื่อให้ส่วนทรงกระบอกที่สอง (3) สามารถถูกจัดวางให้เอียง

10. เครื่องปฏิบัติการชักเสื่อผ้าตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง 9 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนทรงกระบอกของส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) จะเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนทรงกระบอกของส่วนทรงกระบอกที่สอง (3) และส่วนยื่นของแกนกลางที่หนึ่งของส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) ในทิศทางตามแนวตั้งจะไม่ตรงกับส่วนยื่นของแกนกลางที่สองของส่วนทรงกระบอกที่สอง (3) ในทิศทางตามแนวตั้ง

10 11. เครื่องปฏิบัติการชักเสื่อผ้าตามข้อถือสิทธิ 10 ที่ซึ่งเครื่องปฏิบัติการชักเสื่อผ้ายังประกอบรวมด้วย

ส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) ส่วนเดียว หรือ

ส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) สองส่วนที่ประกอบรวมด้วยส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) และส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) สองส่วนที่ถูกจัดไว้ตามลำดับที่ด้านทั้งสองของส่วนทรงกระบอกที่สอง (3) ในทิศทางตามแนวระดับ

15

12. เครื่องปฏิบัติการชักเสื่อผ้าตามข้อถือสิทธิ 11 ที่ซึ่งในกรณีที่เครื่องปฏิบัติการชักเสื่อผ้าประกอบรวมด้วยส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) สองส่วน

20 แกนกลางที่หนึ่งของส่วนทรงกระบอกหนึ่งของส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) สองส่วนจะถูกจัดไว้ที่ความสูงตามแนวระดับเดียวกันกับแกนกลางที่หนึ่งของอีกส่วนทรงกระบอกหนึ่งของส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) สองส่วน หรือ

แกนกลางที่หนึ่งของส่วนทรงกระบอกหนึ่งของส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) สองส่วนจะถูกจัดให้อยู่ห่างจากแกนกลางที่หนึ่งของอีกส่วนทรงกระบอกหนึ่งของส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) สองส่วนในทิศทางตามแนวตั้ง

25

13. เครื่องปฏิบัติการชักเสื่อผ้าตามข้อถือสิทธิ 11 ที่ซึ่งในกรณีที่เครื่องปฏิบัติการชักเสื่อผ้าประกอบรวมด้วยส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) สองส่วน

หน้า 4 ของจำนวน 4 หน้า

แกนกลางที่หนึ่งของส่วนทรงกระบอกหนึ่งของส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) สองส่วนจะ
ถูกจัดวางขนานกับแกนกลางที่หนึ่งของอีกส่วนทรงกระบอกหนึ่งของส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2)
สองส่วน หรือ

5 แกนกลางที่หนึ่งของส่วนทรงกระบอกหนึ่งของส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2) สองส่วนจะ
ถูกจัดวางเป็นมุมกับแกนกลางที่หนึ่งของอีกส่วนทรงกระบอกหนึ่งของส่วนทรงกระบอกที่หนึ่ง (2)
สองส่วน