

ข้อถือสิทธิ

1. ระบบซึ่งประกอบด้วย:
โครงสร้าง; และ
เปลนอนเด็กซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบรองรับหนึ่งรายการหรือมากกว่า
5 ที่ถูกกำหนดค่าให้ถูกรองรับโดยโครงสร้าง, ที่ซึ่งเปลนอนเด็กถูกยกขึ้นจากพื้นผิวโดยโครงสร้าง,
ที่ซึ่งส่วนประกอบรองรับหนึ่งรายการหรือมากกว่าถูกกำหนดค่าให้ยึดเปลนอนเด็ก
ในตำแหน่งที่ตั้งตรงในขณะที่เปลนอนเด็กถูกติดตั้งอยู่บนโครงสร้าง, และ
ที่ซึ่งส่วนประกอบรองรับหนึ่งรายการหรือมากกว่าถูกกำหนดค่าเพื่อทำให้เปลนอนเด็ก
ปรับให้เป็นการกำหนดค่าที่ไม่สามารถใช้เป็นพื้นผิวเพื่อการนอนเมื่อถอดเปลนอนเด็กออกจาก
10 โครงสร้าง
2. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1, ที่ซึ่งโครงสร้างคือเพลย์ยาร์ด (playard)
3. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1, ที่ซึ่งโครงสร้างประกอบด้วยส่วนเชื่อมต่อ
ที่ถูกกำหนดค่าให้รับส่วนประกอบรองรับที่หนึ่งของส่วนประกอบรองรับหนึ่งรายการหรือมากกว่า
ในขณะที่เปลนอนเด็กถูกติดตั้งอยู่บนโครงสร้าง
- 15 4. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อที่ 3, ที่ซึ่งเปลนอนเด็กประกอบด้วยเพิ่มเติมด้วยแขนคั่นโยก
แบบสปริงและสปริง, ที่ซึ่งแขนคั่นโยกแบบสปริงถูกกดเข้ากับส่วนเชื่อมต่อด้านสปริงในขณะที่
เปลนอนเด็กถูกติดตั้งอยู่บนโครงสร้าง
5. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1, ที่ซึ่งส่วนประกอบรองรับที่หนึ่งของส่วนประกอบรองรับ
หนึ่งรายการหรือมากกว่าประกอบด้วยส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองที่ถูกเชื่อมต่อกันผ่านทาง
20 บานพับ
6. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อที่ 5, ที่ซึ่งส่วนประกอบรองรับที่หนึ่งประกอบด้วย
ส่วนประกอบเพื่อการล็อกที่ถูกจัดให้ในส่วนที่สอง, สปริง, และสตรัทซึ่งรวมถึงช่องเปิด
ที่ถูกกำหนดค่าให้รับส่วนประกอบเพื่อการล็อก, ที่ซึ่งส่วนประกอบเพื่อการล็อกถูกดันขึ้นไป
ในช่องเปิดโดยโครงสร้างของโครงสร้างในขณะที่เปลนอนเด็กถูกจัดให้บนโครงสร้างของโครงสร้าง,
25 และที่ซึ่งส่วนประกอบเพื่อการล็อกถูกดันลงและออกจากช่องเปิดด้วยสปริงเมื่อถอดเปลนอนเด็ก
ออกจากโครงสร้าง, ที่ซึ่งส่วนประกอบรองรับที่หนึ่งหมุนรอบบานพับเมื่อส่วนประกอบเพื่อการล็อก
ถูกดันออกจากช่องเปิด
7. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1, ที่ซึ่งเปลนอนเด็กประกอบด้วยเพิ่มเติมด้วย ราวนซึ่งประกอบ
รวมด้วยส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สอง, เฟืองที่หนึ่งที่ถูกเชื่อมต่อกันกับส่วนที่หนึ่ง, และเฟืองที่สอง

หน้า 2 ของจำนวน 3 หน้า

ที่ถูกเชื่อมต่อกันกับส่วนที่สอง, ที่ซึ่งส่วนประกอบรองรับที่หนึ่งของส่วนประกอบรองรับหนึ่งรายการหรือมากกว่าป้องกันการหมุนของเฟืองที่หนึ่งและเฟืองที่สองในขณะที่เพลนอนเด็กถูกติดตั้งอยู่บนโครงสร้าง

8. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1, ที่ซึ่งส่วนประกอบรองรับที่หนึ่งของส่วนประกอบรองรับหนึ่งรายการหรือมากกว่ารวมถึงสปริงที่ถูกเชื่อมต่อกันกับรอกรอบจุดเพื่อการหมุน, ที่ซึ่งสปริงถูกเชื่อมต่อกันกับเพลนอนเด็ก และทำให้ส่วนประกอบรองรับที่หนึ่งหมุนรอบจุดเพื่อการหมุน

9. ระบบตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1, ที่ซึ่งส่วนประกอบรองรับที่หนึ่งของส่วนประกอบรองรับหนึ่งรายการหรือมากกว่าคือขาแบบยืดหดได้ซึ่งรวมถึงส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สอง, ที่ซึ่งขาแบบยืดหดได้ถูกล็อกในโครงร่างที่ขยายได้ในขณะที่เพลนอนเด็กถูกติดตั้งอยู่บนโครงสร้าง, และที่ซึ่งขาแบบยืดหดได้พับตัวลงเมื่อเพลนอนเด็กถูกถอดออกจากโครงสร้าง

10. เพลนอนเด็กซึ่งประกอบรวมด้วย:

ส่วนประกอบรองรับหนึ่งรายการหรือมากกว่าที่ถูกกำหนดค่าให้ยึดกับโครงสร้างเพื่อติดตั้งเพลนอนเด็กบนโครงสร้างในลักษณะที่เพลนอนเด็กถูกยกขึ้นจากพื้นผิว,

ที่ซึ่งส่วนประกอบรองรับหนึ่งรายการหรือมากกว่าถูกกำหนดค่าให้ยึดเพลนอนเด็กในตำแหน่งตั้งตรงในขณะที่เพลนอนเด็กถูกติดตั้งอยู่บนโครงสร้าง, และ

ที่ซึ่งส่วนประกอบรองรับหนึ่งรายการหรือมากกว่าถูกกำหนดค่าเพื่อทำให้เพลนอนเด็กปรับให้เป็นการกำหนดค่าที่ไม่สามารถใช้เป็นพื้นผิวเพื่อการนอนเมื่อถอดเพลนอนเด็กออกจากโครงสร้าง

11. เพลนอนเด็กตามข้อถือสิทธิข้อที่ 10, ที่ซึ่งส่วนประกอบรองรับที่หนึ่งของส่วนประกอบรองรับหนึ่งรายการหรือมากกว่าถูกกำหนดค่าให้ถูกรองรับโดยส่วนเชื่อมต่อของโครงสร้างในขณะที่เพลนอนเด็กถูกติดตั้งอยู่บนโครงสร้าง

12. เพลนอนเด็กตามข้อถือสิทธิข้อที่ 11, ซึ่งประกอบรวมเพิ่มเติมด้วยแกนคันโยกแบบสปริงและสปริง, ที่ซึ่งแกนคันโยกแบบสปริงถูกกดเข้ากับส่วนเชื่อมต่อด้วยสปริงในขณะที่เพลนอนเด็กถูกติดตั้งอยู่บนโครงสร้าง

13. เพลนอนเด็กตามข้อถือสิทธิข้อที่ 10, ที่ซึ่งส่วนประกอบรองรับที่หนึ่งของส่วนประกอบรองรับหนึ่งรายการหรือมากกว่าประกอบรวมด้วยส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองที่ถูกเชื่อมต่อกันผ่านทางบานพับ

14. เพลนอนเด็กตามข้อถือสิทธิข้อที่ 13, ที่ซึ่งส่วนประกอบรองรับที่หนึ่งประกอบรวมเพิ่มเติมด้วยส่วนประกอบเพื่อการล็อกที่ถูกจัดให้ในส่วนที่สอง, สปริง, และสตรัทซึ่งรวมถึงช่องเปิด

หน้า 3 ของจำนวน 3 หน้า

ที่ถูกกำหนดค่าให้รับส่วนประกอบเพื่อการล็อค, ที่ซึ่งส่วนประกอบเพื่อการล็อคถูกดันขึ้นไปในช่องเปิดโดยราวบนของโครงสร้างในขณะที่เปลนอนเด็กถูกจัดให้บนราวบนของโครงสร้าง, และที่ซึ่งส่วนประกอบเพื่อการล็อคถูกดันลงและออกจากช่องเปิดด้วยสปริงเมื่อถอดเปลนอนเด็กออกจากโครงสร้าง, ที่ซึ่งส่วนประกอบรองรับที่หนึ่งหมุนรอบแกนพับเมื่อส่วนประกอบเพื่อการล็อคถูกดันออกจากช่องเปิด

5

15. เปลนอนเด็กตามข้อถ้อยสิทธิข้อที่ 13, ซึ่งประกอบรวมเพิ่มเติมด้วยราวบนซึ่งประกอบรวมด้วยส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สอง, เฟืองที่หนึ่งที่ถูกเชื่อมต่อกันกับส่วนที่หนึ่ง, และเฟืองที่สองที่ถูกเชื่อมต่อกันกับส่วนที่สอง, ที่ซึ่งส่วนประกอบรองรับที่หนึ่งของส่วนประกอบรองรับหนึ่งรายการหรือมากกว่าป้องกันการหมุนของเฟืองที่หนึ่งและเฟืองที่สองในขณะที่เปลนอนเด็กถูกติดตั้งอยู่บนโครงสร้าง

10

16. เปลนอนเด็กตามข้อถ้อยสิทธิข้อที่ 13, ที่ซึ่งส่วนประกอบรองรับที่หนึ่งของส่วนประกอบรองรับหนึ่งรายการหรือมากกว่ารวมถึงสปริงที่ถูกเชื่อมต่อกันกับรอกรอบจุดเพื่อการหมุน, ที่ซึ่งสปริงถูกเชื่อมต่อกันกับเปลนอนเด็ก และทำให้ส่วนประกอบรองรับที่หนึ่งหมุนรอบจุดเพื่อการหมุน

17. เปลนอนเด็กตามข้อถ้อยสิทธิข้อที่ 13, ที่ซึ่งส่วนประกอบรองรับที่หนึ่งของส่วนประกอบรองรับหนึ่งรายการหรือมากกว่าคือขาแบบยืดหดได้ซึ่งรวมถึงส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สอง, ที่ซึ่งขาแบบยืดหดได้ถูกล็อคในโครงร่างที่ขยายได้ในขณะที่เปลนอนเด็กถูกติดตั้งอยู่บนโครงสร้าง, และที่ซึ่งขาแบบยืดหดได้พับตัวลงเมื่อเปลนอนเด็กถูกถอดออกจากโครงสร้าง

15

18. เปลนอนเด็กตามข้อถ้อยสิทธิข้อที่ 13, ที่ซึ่งโครงร่างคือเพลย์ยาร์ด

19. ระบบซึ่งประกอบรวมด้วย:

20

เปลนอนเด็ก; และ

โครงสร้างซึ่งประกอบรวมด้วยส่วนประกอบรองรับหนึ่งรายการหรือมากกว่าที่ถูกกำหนดค่าให้รับเปลนอนเด็ก

ที่ซึ่งส่วนประกอบรองรับหนึ่งรายการหรือมากกว่าถูกกำหนดค่าให้ยืดเปลนอนเด็กในตำแหน่งตั้งตรงในขณะที่เปลนอนเด็กถูกจัดให้บนโครงสร้าง, และ

25

ที่ซึ่งเปลนอนเด็กพับตัวลงจากตำแหน่งตั้งตรงเมื่อถอดออกจากโครงสร้าง

20. ระบบตามข้อถ้อยสิทธิข้อที่ 19, ที่ซึ่งส่วนประกอบรองรับหนึ่งรายการหรือมากกว่าประกอบรวมด้วยโครงที่หนึ่งที่ถูกกำหนดค่าให้รับราวบนของโครงสร้าง, และที่ซึ่งส่วนประกอบรองรับหนึ่งรายการหรือมากกว่าประกอบรวมเพิ่มเติมด้วยโครงที่สองที่ถูกกำหนดค่าให้รับส่วนที่ยื่นออกมาบนเปลนอนเด็ก