

รายละเอียดการประดิษฐ์ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

ชุดชั้นในแก้ไขท่าที่มีผลการรองรับและคุณสมบัติไม่ปรากฏให้เห็นที่ดี

สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

- 5 แบบอรรถประโยชน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิทยาการทางเทคนิคของชุดชั้นใน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดชั้นในแก้ไขท่าที่มีผลการรองรับและคุณสมบัติไม่ปรากฏให้เห็นที่ดี
- ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

- ด้วยการปรับปรุงต่อเนื่องของมาตรฐานการครองชีพ คนให้ความสำคัญยิ่งขึ้นกับสุขภาพกายและความสวยงามทางกายของพวกเขา ท่าที่ไม่ดี เช่น หลังโก่ง, หลังโก่ง, และอื่นๆ, จะส่งผลต่อ
- 10 ภาพรวมของบุคคล, ซึ่งทำให้คนปรากฏว่าขาดความมั่นใจในตัวเองและความงดงาม ยิ่งกว่านั้นถ้าท่าสุขภาพไม่ดีเหล่านี้ไม่ถูกแก้ไขเป็นระยะเวลานาน พวกมันยังอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพสันหลังด้วยในเวลาเดียวกัน โดยพิจารณาว่าหน้าอกมนุษย์ประกอบส่วนใหญ่ด้วยเนื้อเยื่อไขมันและต่อมน้ำนม มันขาดการรองรับกล้ามเนื้อที่เพียงพอ เพราะฉะนั้นชุดชั้นในที่มีการทำหน้าที่การแก้ไขท่าและการรองรับหน้าอกจึงเป็นที่ต้องการเพื่อปรับปรุงปัญหาของท่า
- 15 ชุดชั้นในที่มีอยู่โดยทั่วไปมีการทำหน้าที่ของการรองรับหน้าอก ตัวอย่างเช่น ในศิลปวิทยาการเดิม CN Patent No. CN204949542U เปิดเผยชุดชั้นในสุขภาพที่ไม่มีขอบ ในศิลปวิทยาการเดิมนี้อ้วยเป็นอ้วยขึ้นรูปอย่างรวมเป็นหน่วยเดียวกันซึ่งสามารถมีผลของขอบคุณภาพสูงแม้โดยไม่มีขอบ, และมีผลการรวมซึ่งสามารถทำให้ร่างกายสวยงาม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าอ้วยแบบหล่อที่ถูกสร้าง
- 20 อย่างรวมเป็นหน่วยเดียวกันสามารถรองรับหน้าอก แต่ความหนาแน่นของอ้วยแบบหล่อของชุดชั้นในนี้ก็สูงซึ่งทำให้เกิดผลการระบายอากาศที่ไม่ดี ยิ่งกว่านั้น ศิลปวิทยาการเดิมที่ถูกกล่าวข้างต้นไม่สามารถปรับปรุงท่าที่ไม่ดีของผู้ใส่ เช่น หลังโก่งและหลังโก่ง

- เพื่อที่จะช่วยปรับปรุงท่าและปกป้องสันหลัง มีบางผลิตภัณฑ์ในตลาด แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ภายนอก ถ้าผู้ใส่ใช้พวกมันใกล้กับผิวหนัง ปัญหาต่อไปนี้จะเกิดขึ้น: อย่างแรก มีแนว
- 25 การเย็บที่ชัดเจนที่ตะเข็บของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่กับหลังดี, ซึ่งจะถูกรบกวนระหว่างการใช้, ซึ่งจะทำให้เกิดความแดงของผิวหนัง, ภูมิแพ้ และปรากฏการณ์อื่นๆ โดยง่าย, ซึ่งจะนำความไม่สบายแก่ผู้บริโภค; อย่างที่สอง ผ้าของผลิตภัณฑ์หลังดีที่มีอยู่หนา ถึงแม้ว่ามันมีแรงรองรับที่แน่นหนา แต่มันอาจมีปัญหาของความกันอากาศ การใช้มันเป็นเวลานานจะทำให้เกิดเหงื่อออกที่ผิวหนังโดยง่ายซึ่งจะทำให้เกิด
- การเติบโตของเชื้อที่ผิวหนังและมีผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใส่

หน้า 2 ของจำนวน 10 หน้า

เพราะฉะนั้นจึงมีความต้องการเร่งด่วนสำหรับประเภทของชุดชั้นในที่มีผลที่สบาย, ระบายความชื้น, การรองรับและคุณสมบัติไม่ปรากฏให้เห็นที่ดี

ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

ในแง่ของปัญหาในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง แบบบรรดประ โยชนนี้ทำให้ชุดชั้นในแก้ไขท่าที่มี

5 ผลการรองรับและคุณสมบัติไม่ปรากฏให้เห็นที่ดีก้าวหน้าเพื่อที่จะเอาชนะปัญหาทางเทคนิคข้างต้นในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ โดยการออกแบบสายรัดแก้ไขท่าซึ่งถูกเชื่อมต่อตามลำดับกับสายรัดบ่า, และการทำให้พวกมันขยายในเส้นทางจำเพาะและไขว้ที่หลัง การยกหน้าอกที่มีประสิทธิภาพถูกสร้างเพื่อว่าแบบบรรดประ โยชนนี้สามารถปรับปรุงท่าที่ไม่ดีของผู้ใส่และเพิ่มความรู้สึกทางความงามของผู้ใส่

10 วิธีแก้ปัญหาดังกล่าวทางเทคนิคของแบบบรรดประ โยชนนี้ถูกทำให้เป็นจริงดังต่อไปนี้: ชุดชั้นในแก้ไขท่าที่มีผลการรองรับและคุณสมบัติไม่ปรากฏให้เห็นที่ดี, ที่ประกอบด้วยลำตัวเสื้อชั้นในสตรี, โดยที่ลำตัวเสื้อชั้นในสตรีรวมถึงแผงหน้าและแผงหลัง, ตำแหน่งบ่าของแผงหน้าถูกเชื่อมต่อกับตำแหน่งบ่าของแผงหลังเพื่อสร้างสายรัดบ่า, และขอบข้างของแผงหน้าถูกเชื่อมต่อกับขอบข้างของแผงหลังเพื่อสร้างปีกข้าง

15 แผงหน้าถูกจัดให้มีด้วยสองถ้วยที่ถอดออกได้, และสองถ้วยถูกจัดวางซ้ายและขวาอย่างสมมาตร; แผงหน้าถูกจัดให้มีด้วยอันเดอร์เบิสต์ (under bust) ใต้สองถ้วยพอดี, และทั้งสองปลายของอันเดอร์เบิสต์ถูกเชื่อมต่อตามลำดับกับปีกข้างบนด้านซ้ายและขวา

แต่ละสายรัดบ่าถูกจัดให้มีตามลำดับด้วยสายรัดแก้ไขท่า; หนึ่งปลายของแต่ละสายรัดแก้ไขท่าถูกเชื่อมต่อกับสายรัดบ่า, และอีกหนึ่งปลายของแต่ละสายรัดแก้ไขท่าถูกขยายอย่างเคลื่อนที่ได้ไปยัง

20 แผงหลัง; สายรัดแก้ไขท่าบนด้านซ้ายและขวานั้นเริ่มต้นที่จะขยายจากตำแหน่งบ่าของลำตัวเสื้อชั้นในสตรีไปยังส่วนหลัง, ผ่านตลอดส่วนหลังจากรักแร้และหันกลับไปยังแผงหน้า, จากนั้นผ่านตลอดปีกข้าง, และถูกเชื่อมต่อหน้าอันเดอร์เบิสต์โดยโครงสร้างเชื่อมต่อเคลื่อนที่ได้เพื่อสร้างการรองรับหน้าอกเพื่อว่าบ่าของผู้ใส่ถูกยึดไปข้างหลังโดยการดึงของสายรัดแก้ไขท่า; สองสายรัดแก้ไขท่าที่ตั้งอยู่บนหลังถูกจัดวางในทางไขว้, โดยที่หนึ่งสายรัดแก้ไขท่าถูกเชื่อมต่ออย่างถอดออกได้กับอีกหนึ่งสาย

25 รัดแก้ไขท่า

นอกจากนี้แต่ละสายรัดแก้ไขท่ารวมถึงสายรัดหลังและสายรัดการขยาย; หนึ่งปลายของสายรัดหลังถูกเชื่อมต่อกับสายรัดบ่า, และอีกหนึ่งปลายขยายให้ถูกเชื่อมต่อกับสายรัดการขยาย, โดยที่สาย

หน้า 3 ของจำนวน 10 หน้า

รัศการขยายของหนึ่งสายรัดแก้ไขท่าถูกเชื่อมต่อกับสายรัศการขยายของอีกหนึ่งสายรัดแก้ไขท่า โดย โครงสร้างเชื่อมต่อเคลื่อนที่ได้

นอกจากนี้หนึ่งปลายของสายรัดหลังที่ถูกเชื่อมต่อกับสายรัดบ่าเป็นปลายตรึง, และพื้นผิวล่าง ของปลายตรึงถูกยึดติดอย่างสมบูรณ์กับสายรัดบ่า

- 5 นอกจากนี้โครงสร้างเชื่อมต่อเคลื่อนที่ได้รวมถึงหลายห่วงที่ถูกจัดวางบนหนึ่งในสายรัศการ ขยายและอย่างน้อยที่สุดหนึ่งตะขอที่ถูกจัดวางบนอีกหนึ่งสายรัศการขยาย, และห่วงถูกเข้าคู่และถูกรัด ด้วยตะขอ

นอกจากนี้หลายแถวของห่วงถูกจัดวาง, และแต่ละแถวถูกจัดให้มีด้วยอย่างน้อยที่สุดสองห่วง, เพื่อว่าผู้ใส่สามารถทำการปรับตามภาวะร่างกายของตัวเอง

- 10 นอกจากนี้หนึ่งในสายรัดแก้ไขท่าถูกจัดให้มีด้วยช่องเล็กยาวสำหรับอีกหนึ่งสายรัดแก้ไขท่าที่ จะผ่านตลอด; และเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องเล็กยาวใหญ่กว่าความกว้างของสายรัดแก้ไขท่า

รูปร่างของช่องเล็กยาวตรง, หรือมีรูปร่าง I, หรือรูปร่างช่องเปิดทั่วไปอื่นๆ เช่น วงกลมและ จัตุรัส

นอกจากนี้ช่องเล็กยาวถูกจัดวางบนสายรัดบ่า

- 15 นอกจากนี้แผงหนังรวมถึงผ้าหน้าและผ้าบุซึ่งถูกเชื่อมต่ออย่างเป็นลำดับจากด้านนอกถึงด้าน ใน, และโครงถักถูกเก็บไว้ระหว่างผ้าหน้าและผ้าบุสำหรับการจัดที่ให้สองถ้วยอยู่

นอกจากนี้หนึ่งด้านของผ้าบุอยู่ในการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังหน้าอกของร่างกายมนุษย์

ผ้าหน้าและผ้าบุถูกยึดติดกับกันและกัน โดยกระบวนการจ่ายการ; แผงหลังรวมถึงผ้าแผ่นแปะ ผิวหนังและผ้าชั้นนอกซึ่งถูกยึดติดอย่างเป็นลำดับกับกันและกันจากด้านในถึงด้านนอก; และผ้าหน้า,

- 20 ผ้าบุ, ผ้าแผ่นแปะผิวหนัง และผ้าชั้นนอกทั้งหมดถูกตัดและถูกสร้างอย่างรวมเป็นหน่วยเดียวกัน

ควรบันทึกไว้ว่าด้านชั้นในของรอยต่อระหว่างตำแหน่งบ่าของแผงหน้าและตำแหน่งบ่าของ แผงหลังถูกปกคลุมโดยแผ่นกั้นที่หนึ่ง, และด้านชั้นในของรอยต่อระหว่างแผงหน้าและแผงหลังถูก ปกคลุมโดยแผ่นกั้นที่สอง; โดยที่หนึ่งพื้นผิวของแผ่นกั้นที่หนึ่งและหนึ่งพื้นผิวของแผ่นกั้นที่สองถูก ใช้สำหรับการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังของหน้าอกมนุษย์, เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเสียดสีระหว่าง

- 25 รอยต่อและผิวหนังของร่างกายมนุษย์

นอกจากนี้ผ้าบุถูกจัดให้มีด้วยเตารับที่ถูกติดต่อกับ โครงถัก; และสองถ้วยถูกเชื่อมต่อเข้าไป ในทั้งหมดโดยลำตัวสายรัด

หน้า 4 ของจำนวน 10 หน้า

นอกจากนี้แผงหน้า, แผงหลัง และสายรัดแก้ไขท่าทั้งหมดทำมาจากผ้าระบายความชื้น; แผงหลังถูกจัดให้มีเพิ่มเติมด้วยรูลมที่เป็นหลุม, และเมื่อลำตัวเลื่อนขึ้นในสตรีถูกใส่ รูลมจะตั้งอยู่ด้านขวาใต้สองกระดูกสะบักของร่างกายมนุษย์

- นอกจากนี้แผงหลังและสายรัดแก้ไขท่าทั้งสองทำมาจากผ้าระบายความชื้นยืดหยุ่นที่มีการทำ
- 5 หน้าที่มีความจำรูปร่าง; รูลมรวมถึงขอบบนและขอบล่างซึ่งถูกเชื่อมต่อกับกันและกัน, โดยที่รูปร่างของขอบบนมีรูปร่าง V, และรูปร่างของขอบล่างเป็นส่วนโค้ง

ควรบันทึกไว้ว่ารูปร่างของรูลมยังสามารถเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียก, รูปไข่ หรือรูปร่างที่ไม่สม่ำเสมออื่นๆ, และรูปร่างของรูลมไม่ถูกจำกัดโดยแบบอรรถประโยชน์

- นอกจากนี้แผงหน้ารวมเพิ่มเติมถึงโครงสร้างดิ่งที่ถูกจัดวางใต้สองถ้วย; และโครงสร้างดิ่ง
- 10 ขยายจากขอบล่างของหนึ่งถ้วยถึงขอบล่างของอีกหนึ่งถ้วยเพื่อสร้างสายรัดดิ่งรูปร่าง W

นอกจากนี้แผงหน้ารวมถึงคอเสื้อหน้ารูปร่าง V, และตำแหน่งต่ำที่สุดของคอเสื้อหน้ารูปร่าง V ถูกจัดวางระหว่างสองถ้วย

แบบอรรถประโยชน์นี้มีผลที่เป็นประโยชน์ต่อไปนี้:

- (1) ในแบบอรรถประโยชน์ สายรัดแก้ไขท่าที่ถูกเชื่อมต่อกับแต่ละสายรัดขาถูกออกแบบ,
- 15 และพวกมันขยายและไขว้ที่หลังในเส้นทางจำเพาะ (ซึ่งเริ่มต้นจากตำแหน่งขา, ที่ผ่านตลอดหลัง และที่หันกลับไปยังด้านหน้าของแอนเดอร์เบิร์ต) เพื่อสร้างการยกหน้าอกที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบนี้ไม่เพียงแต่ทำให้แรงรองรับของชุดชั้นในแก้ไขท่าไปยังหน้าอกแข็งแรงขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้ขาของผู้ใส่ยืดไปข้างหลังโดยการดึงของสายรัดแก้ไขท่า, เพื่อที่จะได้รับผลที่คล้ายคลึงกันกับการเคลื่อนที่ขยายหน้าอกและทำให้ท่าตรงธรรมชาติเป็นจริง ดังนั้นจึงปรับปรุงท่าที่ไม่ดีของผู้ใส่และเพิ่ม
- 20 ความรู้สึกทางความงามของท่าของผู้ใส่

- (2) สองสายรัดแก้ไขท่าที่ตั้งอยู่บนหลังถูกจัดวางในทางไขว้เพื่อว่าสองสายรัดแก้ไขท่าสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดขาและคอที่มีสาเหตุจากท่านั่งก้มลงหรือที่ไม่ดีระยะยาวโดยการรองรับและการดึงขา, ซึ่งมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการจะรักษาท่าตรงไว้เป็นเวลานาน; ในเวลาเดียวกัน การจัดเตรียมการกายภาพสามารถกระจายความดันไปยังพื้นที่กว้างขึ้น, ลด
- 25 ความดันรวมจุดบนส่วนเดียว, ลดความไม่สบายที่มีสาเหตุจากการใส่ระยะยาวโดยผลครอบคลุมต่อขา, หลัง และหน้าอก, และช่วยผู้ใส่ปรับและปรับปรุงท่า

(3) หนึ่งปลายของแต่ละสายรัดแก้ไขท่าถูกเชื่อมต่ออย่างตรึงกับสายรัดขา, และอีกหนึ่งปลายเลือกใช้แบบการขยายเคลื่อนที่ได้, เพื่อว่าสายรัดแก้ไขท่าสามารถถูกปรับอย่างละเอียดตามรูปร่างของ

หน้า 5 ของจำนวน 10 หน้า

ร่างกายและความต้องการความสบายของผู้ใส่ที่แตกต่างกัน, และความพอดีและความสบายของชุดชั้นในแก้ไข้ทำถูกทำให้แน่ใจ

คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ

5 รูปที่ 1 เป็นแผนภาพโครงสร้างเชิงแผนผังของชุดชั้นในแก้ไข้ที่มีผลการรองรับและคุณสมบัติไม่ปรากฏให้เห็นที่ดีของแบบอรรถประโยชน์

รูปที่ 2 เป็นแผนภาพโครงสร้างเชิงแผนผังของแผงหน้าของแบบอรรถประโยชน์

รูปที่ 3 เป็นภาพแผนผังแยกชิ้นส่วนของแผงหน้าของแบบอรรถประโยชน์

รูปที่ 4 เป็นแผนภาพโครงสร้างเชิงแผนผังของแผงหลังของแบบอรรถประโยชน์

10 รูปที่ 5 เป็นแผนภาพเชิงแผนผังของการแยกโครงสร้างของแผงหลังของแบบอรรถประโยชน์

เครื่องหมายอ้างอิง:

1. แผงหน้า; 11. ผ้าหน้า; 12. ผ้าบุ; 121. เต้ารับ; 13. โพรงถ้วย; 14. คอเสื้อหน้ารูปร่าง V; 15. ปีกข้าง; 16. อันเดอร์เบิสต์; 2. แผงหลัง; 21. ผ้าแผ่นแปะผิวหนัง; 22. ผ้าชั้นนอก; 23. รูลม; 3. สายรัด

15 บ่า; 4. ถ้วย; 5. แผ่นกั้นที่หนึ่ง; 6. สายรัดแก้ไข้ทำ; 61. สายรัดบ่า; 611, ปลายครึ่ง; 612, ช่องเล็กยาว; 62. สายรัดการขยาย; 7. ห่วง; 8. สายรัดคาง

การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

การอ้างอิงโยงถึงคำขอที่เกี่ยวข้อง

20 คำขอนี้อ้างการมีสิทธิก่อนกับคำขอสิทธิบัตรจีนหมายเลข 2024220955033, ที่ถูกยื่นเมื่อ 27 สิงหาคม 2024, เนื้อหาของคำขอนั้นถูกรวมเข้าด้วยกันในที่นี้โดยการอ้างอิงในทั้งหมดของมัน

วิธีแก้ปัญหาด้านเทคนิคในรูปลักษณะของแบบอรรถประโยชน์จะถูกบรรยายด้านล่างอย่างชัดเจนและอย่างสมบูรณ์ด้านล่างโดยมีการอ้างอิงถึงรูปเขียน อย่างชัดเจน รูปลักษณะที่ถูกบรรยายเป็นเพียงส่วนของรูปลักษณะของแบบอรรถประโยชน์เท่านั้น มากกว่าเป็นทั้งหมดของรูปลักษณะของแบบอรรถประโยชน์ โดยอยู่บนพื้นฐานของรูปลักษณะในแบบอรรถประโยชน์ รูปลักษณะอื่นๆ ทั้งหมดที่ได้รับมาโดยผู้ที่มีความชำนาญในศิลปวิทยาการ โดยไม่มีงานเชิงสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการปกป้องของแบบอรรถประโยชน์

ในการบรรยายของแบบอรรถประโยชน์ ควรเป็นที่เข้าใจว่าคำว่า “กลาง”, “ตามยาว”, “ตามขวาง”, “ความยาว”, “ความกว้าง”, “ความหนา”, “บน”, “ล่าง”, “หน้า”, “หลัง”, “ซ้าย”, “ขวา”,

หน้า 6 ของจำนวน 10 หน้า

“แนวดิ่ง” และ “แนวนอน”, “บน”, “ล่าง”, “ด้านใน”, “ด้านนอก”, “ตามเข็มนาฬิกา”, “ทวนเข็มนาฬิกา” และสิ่งที่คล้ายกันบ่งชี้การกำหนดทิศทางหรือความสัมพันธ์เชิงตำแหน่งโดยอยู่บนพื้นฐานของพวกที่ถูกแสดงในรูปเขียนประกอบ, เพียงเพื่อความสะดวกในการบรรยายแบบบรรทัดประโยชน์นี้และการทำให้การบรรยายง่ายขึ้นเท่านั้น, และไม่บ่งชี้หรือบอกเป็นนัยว่าเครื่องมือหรือองค์ประกอบ

- 5 ต้องมีการกำหนดทิศทางจำเพาะ, ถูกตีความและถูกปฏิบัติการในการกำหนดทิศทางจำเพาะ เพราะฉะนั้นพวกมันจึงไม่สามารถถูกตีความเป็นการจำกัดของแบบบรรทัดประโยชน์นี้

ดังที่แสดงในรูปที่ 1-5 ชุดชั้นในแก้ไขท่าที่มีผลการรองรับและคุณสมบัติไม่ปรากฏให้เห็นที่ตีรวมถึงลำตัวเสื้อชั้นในสตรี, ซึ่งรวมถึงแผงหน้า 1 และแผงหลัง 2, โดยที่ตำแหน่งบ่าของแผงหน้า 1 และแผงหลัง 2 ถูกเชื่อมต่อเพื่อสร้างสายรัดบ่า 3, และขอบข้างของแผงหน้า 1 และแผงหลัง 2 ถูกเชื่อมต่อเพื่อสร้างปีกข้างของ 15

แผงหน้า 1 ถูกจัดให้มีด้วยสองถ้วยที่ถอดออกได้ 4, และสองถ้วย 4 ถูกจัดวางซ้ายและขวาอย่างสมมาตร; แผงหน้า 1 ถูกจัดให้มีด้วยอันเดอร์เบรสต์ 16 โดยตรงใต้สองถ้วย 4, และทั้งสองปลายของอันเดอร์เบรสต์ 16 ถูกเชื่อมต่อกับลำตัวกับปีกข้าง 15 บนด้านซ้ายและขวา

ควรบันทึกไว้ว่าสายรัดบ่า 3 ในรูปลักษณะนี้ถูกสร้างโดยการเชื่อมต่อแผงหน้า 1 และแผงหลัง 15 2, ซึ่งพอดีกับของร่างกายมนุษย์ถึงขอบเขตที่มากขึ้น; ไม่เหมือนบางเทคโนโลยีที่มีอยู่ สายรัดเชือกบางถูกออกแบบอย่างแยกกัน, และจากนั้นแผงหน้าและหลังถูกเชื่อมต่อโดยกระดุม, ซึ่งจะทิ้งรอยประทับไว้บนบ่าของร่างกายมนุษย์

อย่างจำเพาะ ด้านชั้นในของรอยต่อระหว่างตำแหน่งบ่าของแผงหน้า 1 และตำแหน่งบ่าของแผงหลัง 2 ถูกปกคลุมโดยแผ่นกั้นที่หนึ่ง 5, และด้านชั้นในของรอยต่อระหว่างแผงหน้า 1 และแผงหลัง 2 ถูกปกคลุมโดยแผ่นกั้นที่สอง 5; โดยที่หนึ่งพื้นผิวของแผ่นกั้นที่หนึ่ง 5 และหนึ่งพื้นผิวของแผ่นกั้นที่สองถูกใช้สำหรับการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังหน้าอกมนุษย์เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียดสีระหว่างรอยต่อและผิวหนังมนุษย์; ในรูปลักษณะนี้ โดยการจัดเรียงแผ่นกั้นที่หนึ่ง 5 และแผ่นกั้นที่สอง 20 รอยต่อระหว่างตำแหน่งบ่าและปีกข้าง 15 มองไม่เห็นและไร้ตะเข็บมากขึ้น

แต่ละสายรัดบ่า 3 ถูกจัดตามลำดับให้มีด้วยสายรัดแก้ไขท่า 6; หนึ่งปลายของแต่ละสายรัด 25 แก้ไขท่า 6 ถูกเชื่อมต่อกับสายรัดบ่า 3, และอีกหนึ่งปลายของแต่ละสายรัดแก้ไขท่า 6 ถูกขยายอย่างเคลื่อนที่ได้ไปทางแผงหลัง 2; สายรัดแก้ไขท่า 6 บนด้านซ้ายและขวาขยายจากตำแหน่งบ่าของลำตัวเสื้อชั้นในสตรีไปยังหลัง, ผ่านตลอดหลังจากรักแร้และหันกลับไปยังแผงหน้า 1, และจากนั้นผ่านตลอดปีกข้าง 15, และถูกเชื่อมต่อหน้าอันเดอร์เบรสต์ 16 โดยโครงสร้างเชื่อมต่อเคลื่อนที่ได้เพื่อสร้าง

หน้า 7 ของจำนวน 10 หน้า

การรองรับหน้าอก; สองสายรัดแก้ไขท่า 6 บนหลังถูกจัดวางในทางไขว้, โดยที่หนึ่งสายรัดแก้ไขท่า 6 ถูกเชื่อมต่ออย่างถอดออกได้กับอีกหนึ่งสายรัดแก้ไขท่า 6

ก่อนอื่น ในรูปลักษณะนี้ สายรัดแก้ไขท่า 6 ที่ถูกเชื่อมต่อกับแต่ละสายรัดบ่า 3 ถูกออกแบบ, และพวกมันขยายและไขว้ที่หลังในเส้นทางจำเพาะ (ซึ่งเริ่มต้นจากตำแหน่งบ่าถึงแผ่นหน้า 1 ผ่านหลัง, และจากนั้นถูกเชื่อมต่อกับด้านหน้าของอันเดอร์เบิสต์ 16 โดยปีกข้าง 15), ดังนั้นจึงสร้างการยกหน้าอกที่มีประสิทธิภาพ แบบนี้ไม่เพียงแต่ทำให้แรงรองรับของชุดชั้นในแก้ไขท่าถึงหน้าอกแข็งแรงขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้บ่าของผู้ใส่ยึดไปข้างหลังโดยการดึงของสายรัดแก้ไขท่า 6 ด้วย เพื่อที่จะได้รับผลที่คล้ายคลึงกันกับการเคลื่อนที่ขยายหน้าอกและทำให้ท่าตรงธรรมชาติเป็นจริง ดังนั้นจึงปรับปรุงท่าที่ไม่ดีของผู้ใส่และเพิ่มความรู้สึกทางความงามของท่าของผู้ใส่

อย่างที่สอง สองสายรัดแก้ไขท่า 6 ที่ตั้งอยู่บนหลังถูกจัดวางในทางกากบาทเพื่อว่าสองสายรัดแก้ไขท่า 6 สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดบ่าและคอที่มีสาเหตุจากท่าก้มหรือนั่งที่ไม่ดีระยะยาวโดยการรองรับและการดึงบ่า, ซึ่งมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการจะรักษาท่าตรงไว้เป็นเวลานาน; ในเวลาเดียวกัน การจัดเตรียมกากบาทสามารถกระจายความดันไปยังพื้นที่กว้างขึ้น, ลดความดันรวมจุดบนส่วนเดียว, ลดความไม่สบายที่มีสาเหตุจากการใส่ระยะยาวโดยผลครอบคลุมต่อบ่า, หลัง และหน้าอก, และช่วยผู้ใส่ปรับและปรับปรุงท่า

ยิ่งกว่านั้น หนึ่งปลายของแต่ละสายรัดแก้ไขท่า 6 ถูกเชื่อมต่ออย่างตรึงกับสายรัดบ่า 3, และอีกหนึ่งปลายถูกออกแบบให้ถูกขยายอย่างเคลื่อนที่ได้ ความยืดหยุ่นนี้ทำให้สายรัดแก้ไขท่า 6 สามารถถูกปรับอย่างละเอียดตามรูปร่างของร่างกายและความต้องการความสบายของผู้ใส่ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงทำให้แน่ใจความพอดีและความสบายของชุดชั้นในแก้ไขท่า

อย่างจำเพาะ แต่ละสายรัดแก้ไขท่า 6 รวมถึงสายรัดหลัง 61 และสายรัดการขยาย 62; หนึ่งปลายของสายรัดบ่า 61 ถูกเชื่อมต่อกับสายรัดบ่า 3, และอีกหนึ่งปลายถูกขยายให้ถูกเชื่อมต่อกับสายรัดการขยาย 62 หนึ่งในสายรัดการขยาย 62 ของสายรัดแก้ไขท่า 6 ถูกเชื่อมต่อกับอีกสายรัดการขยาย 62 หนึ่งของสายรัดแก้ไขท่า 6 โดยโครงสร้างเชื่อมต่อเคลื่อนที่ได้

ความกว้างของสายรัดแก้ไขท่า 6 ไม่เกินกว่าความกว้างของสายรัดบ่า 3 ในรูปลักษณะนี้ เป็นที่พึงประสงค์ว่าความกว้างของสายรัดแก้ไขท่า 6 เท่ากับความกว้างของสายรัดบ่า 3 เพื่อว่าแรงรองรับของสายรัดแก้ไขท่า 6 บนหลังของผู้ใส่สามารถถูกทำให้แน่ใจ, และพื้นที่ที่ปกคลุมโดยสายรัดแก้ไขท่า 6 บนลำตัวเสื้อชั้นในสตรีสามารถลดลง เพื่อว่าทั้งชุดชั้นในแก้ไขท่าเบากว่าและระบายความชื้นมากกว่า

หน้า 8 ของจำนวน 10 หน้า

อย่างจำเพาะ หนึ่งปลายของสายรัดข้อ 61 ที่ถูกเชื่อมต่อกับสายรัดข้อ 3 เป็นปลายครึ่ง 611, และพื้นผิวล่างของปลายครึ่ง 611 ถูกยึดติดอย่างสมบูรณ์กับสายรัดข้อ 3 ในรูปแบบของการสัมผัสพื้นผิวโดยการติดด้วยกาวหรือการเย็บ, เพื่อว่าปลายครึ่ง 611 สามารถถูกยึดติดอย่างมั่นคงกับสายรัดข้อ 3, และการเชื่อมต่อระหว่างสองอันเสถียรมากขึ้น, เพื่อที่จะป้องกันผู้ใส่จากการดึงสายรัดข้อ 61 โดยการใช้แรงระหว่างการใช้, ซึ่งไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดการแยกของปลายครึ่ง 611 จากสายรัดข้อ 3 ดังนั้นจึงยืดเวลาการใช้ของรูปลักษณะนี้

อย่างจำเพาะ โครงสร้างเชื่อมต่อเคลื่อนที่ได้รวมถึงหลายห่วง 7 ที่ถูกจัดวางบนหนึ่งในสายรัดการขยาย 62 และอย่างน้อยที่สุดหนึ่งตะขอที่ถูกจัดวางบนอีกหนึ่งสายรัดการขยาย 62, และห่วง 7 ถูกเข้าสู่และถูกรัดด้วยตะขอ ในรูปลักษณะนี้ ห่วง 7 ถูกเข้าสู่กับตะขอ, เพื่อที่ผู้ใส่สามารถรัดโดยง่ายบนด้านหน้าของชุดชั้นใน, ซึ่งหลีกเลี่ยงปัญหาของการรัดชุดชั้นในแบบดั้งเดิมบนหลัง, โดยประหยัดเวลาและแรงงาน

อย่างจำเพาะมากขึ้น หลายแถวของห่วง 7 ถูกจัดวาง, และแต่ละแถวถูกจัดให้มีด้วยอย่างน้อยที่สุดสองห่วง 7 เพื่อที่ผู้ใส่สามารถปรับตามภาวะร่างกายของตัวเอง ดังนั้นจึงปรับปรุงความสบายในการใส่ของรูปลักษณะและการขยายช่วงการนำมาใช้ของรูปลักษณะ หลังสองสายรัดการขยาย 62 ถูกรัด พวกมันยังสามารถสร้างการรองรับหน้าอกโดยจัดให้มีการรองรับที่สม่ำเสมอสำหรับหน้าอกมนุษย์ เพื่อที่จะแก้ปัญหาของการห้อยหรือไขมันในหน้าอกที่มีสาเหตุจากวิธีการใส่ที่ผิดอย่างมีประสิทธิภาพ

ควรบันทึกไว้ว่าโครงสร้างเชื่อมต่อเคลื่อนที่ได้ระหว่างสองสายรัดการขยาย 62 ยังสามารถเลือกใช้วิธีการเชื่อมต่ออื่นๆ เช่น การยึดเหนี่ยวด้วยตะขอและห่วงและการยึดเหนี่ยวด้วยเชือก แต่วิธีการยึดติดที่ถูกเลือกใช้ในรูปลักษณะนี้มั่นคงและสะดวกมากกว่า, และจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพยืดหยุ่นของผนังล่าง 16

อย่างจำเพาะ หนึ่งในสายรัดข้อ 61 ถูกจัดให้มีด้วยช่องเล็กยาว 612 สำหรับอีกหนึ่งสายรัดข้อ 61 ที่จะผ่านตลอด เพื่อที่จะทำให้แบบกาบาทที่ถอดออกได้เป็นจริง เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องเล็กยาว 612 ใหญ่กว่าความกว้างของสายรัดข้อ 61 รูปร่างของช่องเล็กยาว 612 เป็นเส้นตรง, หรือมีรูปร่าง I, หรือรูปร่างของเปิดทั่วไปอื่นๆ เช่น วงกลมและจัตุรัส

อย่างจำเพาะ ช่องเล็กยาว 612 ถูกจัดวางบนสายรัดข้อ 61

แบบของช่องเล็กยาว 612 ไม่เพียงแต่ทำให้อีกหนึ่งสายรัดข้อ 61 สามารถผ่านตลอดอย่างราบเรียบเท่านั้น แต่ยังจำกัดสองสายรัดข้อ 61 จากการอยู่ในสถานะกาบาทเสมอด้วย เพื่อที่ผู้ใส่

หน้า 9 ของจำนวน 10 หน้า

ไม่ต้องการที่จะทำความพยายามเพื่อปรับสองสายรัดแก้ไขท่า 6 ให้อยู่ในสถานะกาบาพระหว่างการใส่ ดังนั้นจึงทำให้การใส่ที่รวดเร็วเป็นจริงและปรับปรุงความสะดวก

อย่างจำเพาะ แผงหน้า 1 รวมถึงผ้าหน้า 11 และผ้าบุ 12 ซึ่งถูกเชื่อมต่อในลำดับจากด้านนอกถึงด้านใน, และโครงถัก 13 ถูกเก็บไว้ระหว่างผ้าหน้า 11 และผ้าบุ 12 สำหรับการจับที่อยู่ให้สองถ้วย 4; อย่างจำเพาะมากขึ้น หนึ่งด้านของผ้าบุ 12 อยู่ในการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังของหน้าอกมนุษย์

ผ้าหน้า 11 และผ้าบุ 12 ถูกยึดติดและถูกเชื่อมต่อ โดยกระบวนการจ่าย; แผงหลัง 2 รวมถึงผ้ายึดติดผิวหนัง 21 และผ้าชั้นนอก 22 ซึ่งถูกยึดติดอย่างเป็นลำดับจากด้านในถึงด้านนอก; ผ้าหน้า 11, ผ้าบุ 12, ผ้าแผ่นแปะผิวหนัง 21 และผ้าชั้นนอก 22 ทั้งหมดถูกตัดและถูกสร้างอย่างรวมเป็นหน่วยเดียวกัน

โดยการเลือกใช้กระบวนการขึ้นรูปแบบตัดและจ่ายการรวม ชุดชั้นในแก้ไขท่าที่ถูกบรรยายในรูปลักษณะนี้ไม่มีแนวการเย็บที่ชัดเจนหรือรอยเย็บอื่นๆ, และไร้ร่องรอยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจัดให้มีประสบการณ์การใส่ส่วนบุคคลและสบายมากขึ้นสำหรับผู้ใส่

อย่างจำเพาะ ผ้าบุ 12 ถูกจัดให้มีด้วยเต้ารับ 121, และเต้ารับ 121 ติดต่อกับโครงถัก 13; สองถ้วย 4 ถูกเชื่อมต่อเข้าไปในทั้งหมดโดยลำตัวสายรัด

เต้ารับ 121 ถูกใช้สำหรับการสอดแทรกถ้วย 4 เข้าไปในโครงถัก 13, และการเชื่อมต่อระหว่างถ้วย 4 และโครงถัก 13 ถอดออกได้ เพื่อที่ว่าแม้ว่าถ้วย 4 ถูกทำให้เสียหาย แต่ผู้ใช้ก็สามารถแทนที่มันโดยตัวเองโดยมีความสะดวกสูง; หลังสองถ้วย 4 ถูกเชื่อมต่อเข้าไปในทั้งหมด สองถ้วย 4 จะจำกัดกันและกัน, ซึ่งเป็นผลประโยชน์เพื่อป้องกันถ้วย 4 จากการพลิกในกระบวนการทำความสะอาด

อย่างจำเพาะ แผงหน้า 1, แผงหลัง 2 และสายรัดแก้ไขท่า 6 ทั้งหมดทำมาจากผ้าระบายความชื้น; แผงหลัง 2 ถูกจัดให้มีเพิ่มเติมด้วยรูลมที่เป็นหลุม 23, และเมื่อลำตัวเสื้อชั้นในสตรีถูกใส่ รูลม 23 จะตั้งอยู่ด้านขวาใต้สองกระดูกสะบักของร่างกายมนุษย์

ควรบันทึกไว้ว่าเนื่องจากสภาพยืดหยุ่นของผ้าที่ถูกใช้ในแผงหลัง 2 เมื่อใส่รูปลักษณะนี้ ที่ถูกเปรียบเทียบกับสองสายรัด 61 ซึ่งถูกไขว้เหนือรูลม 23 รูลม 23 จะถูกยึดและถูกขยายเพื่อว่ากล้ามเนื้อภายใต้สองกระดูกสะบักของร่างกายมนุษย์ถูกผ่อนคลายมากขึ้น, ซึ่งได้รับผลของการทำให้แน่นหนาขึ้นและการทำให้หลวมลง, การทำการแก้ไขท่าที่สบายให้เป็นจริง, และนอกจากนี้การเพิ่มสภาพให้อากาศซึมผ่านได้ของแผงหลัง 2

หน้า 10 ของจำนวน 10 หน้า

อย่างจำเพาะมากขึ้น แผลหลัง 2 และสายรัดแก้ไขท่า 6 ทั้งสองทำมาจากผ้าระบายความชื้น ยึดหยุ่นที่มีการทำหน้าที่ความจำรูปร่าง; รูลม 23 รวมถึงขอบบนและขอบล่างซึ่งถูกเชื่อมต่อกับกันและกัน, โดยที่ขอบบนมีรูปร่าง V และขอบล่างมีรูปร่างส่วนโค้ง

5 ควรบันทึกไว้ว่ารูปร่างของรูลม 23 ยังสามารถเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด, รูปรี หรือรูปร่างไม่สม่ำเสมออื่นๆ, และรูปร่างของรูลม 23 ไม่ถูกจำกัดในรูปลักษณะนี้

ในรูปลักษณะนี้ ผ้าระบายความชื้นยึดหยุ่นที่มีการทำหน้าที่ความจำรูปร่างถูกเลือกใช้เพื่อว่าสายรัดแก้ไขท่า 6 สามารถจัดให้มีการรองรับความจำระหว่างการใช้, ซึ่งปรับปรุงท่าที่ไม่ดี เช่น หลังโก่งและหลังโก่ง อย่างมีประสิทธิภาพ, และซึ่งช่วยผู้ใส่ให้คงท่านั่งและท่านอนที่ถูกต้องไว้

10 อย่างจำเพาะ แผลหน้า 1 รวมเพิ่มเติมถึงโครงสร้างดังที่ถูกต้องข้างต้นด้วย 4 โครงสร้างดังขยายจากขอบล่างของหนึ่งด้วย 4 ถึงขอบล่างของอีกหนึ่งด้วย 4 เพื่อสร้างสายรัดคาง 8 รูปร่าง W; แบบของสายรัดคาง 8 รูปร่าง W นำไปสู่การปรับปรุงแรงรองรับของแผลหน้า 1 บนหน้าอกมนุษย์เพิ่มเติมและการหลีกเลี่ยงการห้อยของหน้าอกมนุษย์

15 อย่างจำเพาะ แผลหน้า 1 รวมถึงคอเสื้อหน้ารูปร่าง V 14, และตำแหน่งตำแหน่งต่ำสุดของคอเสื้อหน้ารูปร่าง V 14 ถูกจัดวางระหว่างสองด้วย 4; เมื่อเปรียบเทียบกับศิลปวิทยาการเดิม คอเสื้อหน้ารูปร่าง V 14 ที่ถูกบรรยายในรูปลักษณะนี้สามารถลดความดันบนหน้าอกมนุษย์และส่วนใกล้เคียง, และเพิ่มความสะดวกสบายของแบบบรรดประโยชน์นี้เพิ่มเติม

20 ตามการเปิดเผยและการสอนของรายละเอียดการประดิษฐ์ข้างต้น บุคลากรทางเทคนิคในสาขาวิทยาการซึ่งแบบบรรดประโยชน์นี้เป็นส่วนหนึ่งยังสามารถเปลี่ยนแปลงและดัดแปรรูปลักษณะข้างต้นด้วย เพราะฉะนั้นแบบบรรดประโยชน์นี้จึงไม่ถูกจำกัดต่อรูปลักษณะจำเพาะที่ถูกเปิดเผยและที่ถูกระบุข้างต้น, และบางการดัดแปรและการเปลี่ยนแปลงกับแบบบรรดประโยชน์นี้ยังควรตกภายในขอบเขตการปกป้องของข้อสิทธิของแบบบรรดประโยชน์นี้ด้วย นอกจากนี้ถึงแม้ว่าบางคำจำเพาะถูกใช้ในรายละเอียดการประดิษฐ์นี้ แต่คำเหล่านี้ไว้เพียงเพื่อความสะดวกของการอธิบายเท่านั้นและไม่ก่อตั้งข้อจำกัดใดๆ บนแบบบรรดประโยชน์นี้

วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

25 ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์