

บทสรุปการประดิษฐ์

- โครงสร้างติดตั้งด้ามจับประคองที่สามารถปรับแต่งได้รวมถึงส่วนติดตั้งด้ามจับ, แผ่นเพลตที่ถูกยึดตรึง และเสาติดตั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ส่วนติดตั้งด้ามจับมีซี่จำนวนหนึ่ง แผ่นเพลตที่ถูกยึดตรึงมีสล็อตนำทางและถูกยึดตรึงกับส่วนติดตั้งด้ามจับที่หันหน้าไปทางซี่ ซี่และสล็อตนำทางยื่นขยายใน
- 5 แบบคู่ขนาน เสาติดตั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้รวมถึงแผ่นเพลตที่สามารถเคลื่อนที่ได้และลำตัวเสาที่มีโครงสร้างการเชื่อมต่อถูกยึดตรึงบนแผ่นเพลตที่สามารถเคลื่อนที่ได้ แผ่นเพลตที่สามารถเคลื่อนที่ได้ถูกจัดวางแบบเคลื่อนที่ได้ระหว่างซี่และแผ่นเพลตที่ถูกยึดตรึง ลำตัวเสาเคลื่อนผ่านสล็อตนำทาง
- 10 สล็อตนำทางนำทางการเคลื่อนที่ของลำตัวเสา ด้ามจับล็อกประคองรวมถึงส่วนยึดจับยึดและส่วนติดตั้งสองส่วนที่ถูกวางตำแหน่งไว้ที่ปลายทั้งสองของส่วนยึดจับยึด หนึ่งในส่วนติดตั้งถูกจัดให้มีพร้อมกับ
- 10 แอกทูเอเตอร์ล็อกประคอง; อีกส่วนหนึ่งรวมถึงโครงสร้างติดตั้งด้ามจับประคองที่สามารถปรับแต่งได้ข้างต้น