

บทสรุปการประดิษฐ์

แขนกลติดตั้งหัวยิง (100) จะรวมถึงบริเวณ โครงด้านใน (110), บริเวณโครงด้านนอก (120) และก้าน (131 ถึง 140) บริเวณโครงด้านใน (110) จะรวมถึงบริเวณฐาน (111) และส่วนต่อขยายที่หนึ่ง (112) และส่วนต่อขยายที่สอง (113) โดยที่ส่วนต่อขยายที่หนึ่ง (112) และส่วนต่อขยายที่สอง (113) จะ

5 ต่อขยายจากส่วนปลายข้างหนึ่งและส่วนปลายอีกข้างหนึ่งในทิศที่หนึ่งของสิ่งดังกล่าวในทิศที่สอง ตามลำดับ เมื่อมองจากทิศที่สามซึ่งตั้งฉากกับทิศที่หนึ่งและทิศที่สอง ก้าน (131 ถึง 140) แต่ละอันก็จะ

ต่อขยายออกห่างไปในทิศที่หนึ่งจากบริเวณตรงกลาง (C) ของบริเวณฐาน (111) ในทิศที่หนึ่งจากด้าน

หนึ่งของบริเวณโครงด้านใน (110) ไปยังบริเวณโครงด้านนอก (120) เมื่อมองจากทิศที่สาม มุมที่เป็น

มุมแหลมที่เกิดจากทิศที่ต่อขยายออกไปของก้าน (131 ถึง 140) แต่ละอันโดยเทียบกับบริเวณฐาน (111)

10 ก็จะเล็กลงในขณะที่จุดตัด (c1 ถึง c10) ระหว่างทิศที่ต่อขยายออกไปและบริเวณฐาน (111) อยู่ห่าง

บริเวณตรงกลาง (C) มากยิ่งขึ้นในทิศที่หนึ่ง