

หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า

ข้อถ้อยสัญญา

1. เครื่องการแยกสำหรับการแยกสารที่จะได้รับการแยก ซึ่งเป็นสารของเหลวที่มีของเหลวมากกว่า ออกจากวัตถุที่เป็นของผสมของของแข็ง-ของเหลวและมีสถานะเป็นของไหล เครื่องการแยกที่ประกอบด้วย:

- 5 ชุดการลำเลียงที่ซึ่งจำนวนหนึ่งของแผ่นเพื่อการหมุนที่มีความหนาในทิศทางทางด้านข้างนั้นจะได้รับการจัดไว้เชิงระนาบในลักษณะขนานกันทั้งในทิศทางทางด้านข้างและตามแนวยาวในรูปเชิงระนาบ;

ลำตัวโครงที่ซึ่งชุดการลำเลียงดังกล่าวจะได้รับการจัดไว้ภายในส่วนนี้และทิศทางความยาวทั้งหมดของลำตัวโครงจะได้รับการจัดวางทิศทางไว้ในทิศทางตามแนวยาวหรือทิศทางที่ขนานกับ

- 10 ทิศทางตามแนวยาว ; และ

ชุดการขับสำหรับการขับเคลื่อนเชิงการหมุนแผ่นเพื่อการหมุนเพื่อที่จะลำเลียงวัตถุที่ได้รับการนำไปทางด้านพื้นผิวด้านบนของชุดการลำเลียงดังกล่าวไปข้างหน้า;

ที่ซึ่งช่องว่างซึ่งยอมให้มีการรั่วของสารที่จะได้รับการแยกลงในช่องนี้จะได้รับการก่อรูปขึ้นอย่างน้อยที่สุดระหว่างแผ่นเพื่อการหมุนที่ได้รับการจัดไว้ตามแนวยาวหรือไม่ก็แผ่นเพื่อการหมุน

- 15 ที่ได้รับการจัดไว้ทางด้านข้าง และชุดการลำเลียงดังกล่าวจะได้รับการรองรับอย่างสามารถปรับได้ให้มีสภาพเอียงเมื่อเทียบกับลำตัวโครงดังกล่าวหรืออย่างตรงแน่นในสภาพเอียงเมื่อเทียบกับลำตัวโครงดังกล่าวดังนั้นทำให้แผ่นเพื่อการหมุนจะได้รับการจัดเรียงแนวในทิศทางที่เอียงในรูปด้านข้าง

2. เครื่องการแยกตามข้อถ้อยสัญญาที่ 1 ที่ซึ่งชุดการลำเลียงดังกล่าวจะมีจำนวนหนึ่งของเพลลาเพื่อการหมุนที่ได้รับการรองรับอย่างสามารถหมุนได้และได้รับการจัดไว้ตามแนวยาวในลักษณะ

- 20 ขนานกันในรูปเชิงระนาบ และเพลลาเพื่อการหมุนแต่ละชิ้นจะได้รับการติดตั้งอย่างตรงแน่นกับแผ่นเพื่อการหมุนที่ได้รับการจัดไว้ทางด้านข้าง

3. เครื่องการแยกตามข้อถ้อยสัญญาที่ 2 ที่ซึ่งชุดการลำเลียงดังกล่าวจะมีโครงชุด และแผ่นเพื่อการหมุนดังกล่าวจะได้รับการรองรับอย่างสามารถหมุนได้ทางด้านโครงชุด ในขณะที่โครงชุดดังกล่าวจะได้รับการรองรับไว้ทางด้านลำตัวโครงอย่างสามารถปรับมุมเอียงได้

- 25 4. เครื่องการแยกตามข้อถ้อยสัญญาที่ 2 ที่ซึ่งแผ่นเพื่อการหมุนดังกล่าวจะได้รับการจัดวางและได้รับการรองรับอย่างสามารถหมุนได้ระหว่างคู่หนึ่งของผนังด้านข้างด้านซ้ายและด้านขวาที่สร้างโครงแบบเป็นลำตัวโครงดังกล่าว

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

5. เครื่องการแยกตามข้อถือสิทธิที่ 2 ถึง 4 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งชุดการขับเคลื่อนดังกล่าวจะมี ตัวกระตุ้นการทำงานและกลไกการส่งกำลังสำหรับการส่งกำลังของตัวกระตุ้นการทำงานไปยังแผ่น เพื่อการหมุนดังกล่าว และกลไกการส่งกำลังดังกล่าวจะได้รับการสร้างขึ้นในโครงสร้างเพื่อส่ง กำลังของตัวกระตุ้นการทำงานดังกล่าวจากทางด้านปลายทั้งคู่ของเพลานี้เพื่อการหมุนดังกล่าว
- 5 6. เครื่องการแยกตามข้อถือสิทธิที่ 2 ที่ซึ่งเพลานี้เพื่อการหมุนดังกล่าวหรือโครงชุดดังกล่าว อย่างน้อยที่สุดชิ้นหนึ่งจะได้รับการทำขึ้นด้วยวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมแบบคูลเพล็กซ์
7. เครื่องการแยกตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งลำตัวโครงดังกล่าวจะได้รับการทำขึ้นด้วยวัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิมแบบคูลเพล็กซ์
8. เครื่องการแยกตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งชุดการลำเลียงดังกล่าวจะมีจำนวนหนึ่งของ
- 10 ชิ้นประกอบนำที่ได้รับการก่อรูปขึ้นให้มีรูปร่างเป็นก้านที่ยื่นตามแนวยาวในรูปเชิงระนาบและ ได้รับการรองรับไว้ในสภาพเอียงเมื่อเทียบกับลำตัวโครงดังกล่าวเพื่อที่จะยื่นตามแนวทิศทางการ จัดของแผ่นเพื่อการหมุนดังกล่าวในรูปด้านข้าง และชิ้นประกอบนำจะได้รับการจัดไว้ ทางด้านข้างในลักษณะที่ขนานกัน ที่ซึ่งช่องว่างที่คล้ายช่องแคบยาวจะได้รับการก่อรูปขึ้นระหว่าง ชิ้นประกอบนำที่อยู่ใกล้กันและกันทางด้านข้าง และแผ่นเพื่อการหมุนดังกล่าวจะได้รับการจัดไว้
- 15 ในช่องว่างแต่ละช่องตามแนวยาวในลักษณะขนานกันบนเส้นตรงเส้นหนึ่งในรูปเชิงระนาบ