

ข้ออธิธิ

1.ฝาครอบช่องเจาะของหลังคากับแปหลังคาป้องกันน้ำรั่ว มีลักษณะที่ประกอบด้วย

ตัวเรือน (10) ที่ผลิตจากโลหะ เหล็ก อลูมิเนียม พลาสติก สแตนเลส ยาง ใด
 อย่างหนึ่ง ตัวเรือน (10) มีความยาวจากด้านหน้าไปด้านหลังที่เป็นรูปทรงเรขาคณิต หรือ
 5 สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี สามเหลี่ยม มีผนังจำนวนหนึ่งลักษณะแบนราบ

ที่ประกอบด้วย ผนังแนวนอน (11) ที่จัดให้อยู่ส่วนกลาง ผนังแนวเอียงด้านซ้าย (12)
 ที่ก่อรูปออกมาจากผนังแนวนอน (10) ในลักษณะแนวเอียง ผนังแนวเอียงด้านขวา (13) ที่ก่อ
 รูปออกมาจากผนังแนวนอน (10) ในลักษณะแนวเอียง

หลังคา (40) จะผลิตจากโลหะ เหล็ก อลูมิเนียม พลาสติก กระเบื้องคอนกรีต ใด
 10 อย่างหนึ่ง หรือ หลังคาเทียมทดแทน

โดยมีลักษณะพิเศษคือ

ตำแหน่งหนึ่งของผนังแนวนอน (11) มีส่วนที่สูงขึ้น (20) เพื่อสร้างเป้าไว้ภายใน ทำ
 หน้าที่ครอบหัวสกรู (30) ในตำแหน่งช่องเจาะสกรู (30)

2.ฝาครอบช่องเจาะของหลังคากับแปหลังคาป้องกันน้ำรั่ว ตามข้ออธิธิ 1 ที่ซึ่ง
 15 ตำแหน่งหนึ่งของผนังแนวนอน (11) โดยเฉพาะส่วนศูนย์กลางมีส่วนที่สูงขึ้น (20)

3.ฝาครอบช่องเจาะของหลังคากับแปหลังคาป้องกันน้ำรั่ว ตามข้ออธิธิ 1 ที่ซึ่ง
 ส่วนที่สูงขึ้น (20) มีรูปทรงเรขาคณิต หรือ ลูกถ้วย

4.ฝาครอบช่องเจาะของหลังคากับแปหลังคาป้องกันน้ำรั่ว ตามข้ออธิธิ 1 ที่ซึ่ง
 ผนังแนวนอน (11) ผนังแนวเอียงด้านซ้าย (12) ผนังแนวเอียงด้านขวา (13) จะขึ้นรูปมาจาก
 20 แผ่นโลหะแบบชิ้นเดียว

5.ฝาครอบช่องเจาะของหลังคาเก็บแปหลังคาป้องกันน้ำรั่ว ตามข้ออธิสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ส่วนที่สูงขึ้น (20) จะขึ้นรูปมาจากตัวเรือน (10) ด้วยการกดทับของแม่พิมพ์หรือการเชื่อม ด้วยความร้อน

6.ฝาครอบช่องเจาะของหลังคาเก็บแปหลังคาป้องกันน้ำรั่ว ตามข้ออธิสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ตัว
5 เรือน (10) ที่เป็นมีส่วนที่สูงขึ้น (20) และ ถัดจากส่วนที่สูงขึ้น (20) จะเป็นปีกที่ขยายออก จากส่วนศูนย์กลาง (50) เพื่อทำหน้าที่ไปชนชิดเข้ากับพื้นผิวด้านบนของหลังคา (40) ได้ใน ทุกพื้นผิว