

**ข้อถ้อยสิทธิ**

1. ระบบการแยกสลายด้วยน้ำที่รวมถึง:

เตาเผาในการแยกสลายด้วยน้ำ (1) ที่มีบริเวณที่ทำปฏิกิริยา (10) ในที่นั้น และรูปปล่อย  
ระบายอากาศ (15) ที่เชื่อมโยงเชิงพื้นที่กับบริเวณที่ทำปฏิกิริยา (10) ดังกล่าว;

ที่มีลักษณะเฉพาะคือ:

ระบบการแยกสลายด้วยน้ำดังกล่าวรวมถึงอุปกรณ์ระบายความดัน (2) ที่  
รวมถึง

ท่อระบายความดัน (21) ที่ถูกเชื่อมต่อกับเตาเผาในการแยกสลายด้วยน้ำ (1)  
ดังกล่าว ที่ติดกันกับรูปปล่อยระบายอากาศ (15) ดังกล่าว ที่ต่อขยายในทิศทางขึ้น-ลง (D1) และที่  
กำหนดบริเวณของท่อแรกที่เชื่อมโยงเชิงพื้นที่กับรูปปล่อยระบายอากาศ (15) ดังกล่าว และ

ท่อช่วยเหลือ (22) อย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ถูกจัดวางที่ส่วนปลายของท่อระบาย  
ความดัน (21) ดังกล่าวที่ตรงข้ามกับเตาเผาในการแยกสลายด้วยน้ำ (1) ดังกล่าวในทิศทางขึ้น-ลง (D1)  
ที่ต่อขยายในทิศทางด้านซ้าย-ด้านขวา (D2) ที่ตั้งฉากอย่างเป็นสาระสำคัญกับทิศทางขึ้น-ลง (D1) และ  
ที่กำหนดบริเวณของท่อที่สองที่เชื่อมโยงเชิงพื้นที่กับรูปปล่อยระบายอากาศ (15) ดังกล่าว

2. ระบบการแยกสลายด้วยน้ำดังที่ถูกลือสิทธิในข้อถ้อยสิทธิ 1 โดยที่:

ท่อระบายความดัน (21) ดังกล่าวมีส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก (211) ที่ถูก  
เชื่อมต่อกับฝั่งด้านบนของเตาเผาในการแยกสลายด้วยน้ำ (1) ดังกล่าว, ส่วนขยายออก (212) ที่ต่อขยาย  
จากส่วนปลายด้านบนของส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก (211) ดังกล่าว และส่วนเส้นผ่าน  
ศูนย์กลางขนาดใหญ่ (213) ที่ต่อขยายจากส่วนปลายด้านบนของส่วนขยายออก (212) ดังกล่าว, เส้น  
ผ่านศูนย์กลางของส่วนขยายออก (212) ดังกล่าวที่เพิ่มทีละน้อยในทิศทางขึ้น-ลง (D1) จากส่วนปลาย  
ของสิ่งนั้นที่ติดกันกับส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก (211) ดังกล่าวไปสู่อีกส่วนปลายหนึ่งของสิ่ง  
นั้นที่ติดกันกับส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ (213) ดังกล่าว, ส่วนขยายออก (212) ดังกล่าวที่  
เชื่อมต่อระหว่างส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก (211) ดังกล่าว และส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด  
ใหญ่ (213) ดังกล่าว; และ

ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก (211) ดังกล่าวกำหนดบริเวณแรก, ส่วนขยายออก  
(212) ดังกล่าวกำหนดบริเวณที่สอง และส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ (213) ดังกล่าวกำหนด

บริเวณที่สาม, บริเวณแรกดังกล่าว, บริเวณที่สองดังกล่าว และบริเวณที่สามดังกล่าวที่เชื่อมโยงเชิงพื้นที่ซึ่งกันและกัน

3. ระบบการแยกสลายด้วยน้ำค้างที่ถูกถือสิทธิในข้อถือสิทธิ 1 โดยที่ท่อช่วยเหลือ (22) อย่างน้อยหนึ่งชิ้นดังกล่าวรวมถึงท่อช่วยเหลือสองชิ้น (22), ท่อช่วยเหลือ (22) ดังกล่าวที่ต่อขยายไปตามแนวแกน (L1) ที่ต่อขยายในทิศทางด้านซ้าย-ด้านขวา (D2)

4. ระบบการแยกสลายด้วยน้ำค้างที่ถูกถือสิทธิในข้อถือสิทธิ 1 โดยที่เตาเผาในการแยกสลายด้วยน้ำ (1) ดังกล่าวรวมถึงส่วนหุ้มด้านนอก (16) ที่กำหนดบริเวณที่ทำปฏิกิริยา (10) ดังกล่าวในที่นั้น และที่มีรูปหล่อระบายอากาศ (15) ดังกล่าว และ โมดูลเครื่องผสม (17) ที่ได้ถูกจัดวางในบริเวณที่ทำปฏิกิริยา (10) ดังกล่าว

5. ระบบการแยกสลายด้วยน้ำค้างที่ถูกถือสิทธิในข้อถือสิทธิ 4 โดยที่ส่วนหุ้มด้านนอก (16) ดังกล่าวรวมถึงตัวโครงส่วนหุ้ม (161) และชิ้นส่วนตัวรองรับสองชิ้น (162) ที่ถูกจัดวางที่ฝั่งด้านล่างของตัวโครงส่วนหุ้ม (161) ดังกล่าว, ความสูง (W1) ของอุปกรณ์ระบายความดัน (2) ดังกล่าวในทิศทางขึ้น-ลง (D1) ที่ไม่น้อยกว่าความสูง (W2) ของตัวโครงส่วนหุ้ม (161) ดังกล่าวในทิศทางขึ้น-ลง (D1)

6. ระบบการแยกสลายด้วยน้ำค้างที่ถูกถือสิทธิในข้อถือสิทธิ 5 โดยที่โมดูลเครื่องผสม (17) ดังกล่าวรวมถึงแท่นวางเครื่องผสม (171) ที่ได้ถูกยึดไว้กับส่วนหุ้มด้านนอก (16) ดังกล่าว และที่ได้ถูกจัดวางในบริเวณที่ทำปฏิกิริยา (10) ดังกล่าว, แท่งบรรจุ (172) ที่ได้ถูกติดตั้งอย่างสามารถหมุนได้กับแท่นวางเครื่องผสม (171) ดังกล่าว และจำนวนมากกว่าหนึ่งของแท่งเครื่องผสม (173) ที่ได้ถูกยึดไว้กับแท่งบรรจุ (172) ดังกล่าว และที่ได้ถูกแยกห่างออกจากกันและกันในทิศทางด้านซ้าย-ด้านขวา (D2)

7. ระบบการแยกสลายด้วยน้ำค้างที่ถูกถือสิทธิในข้อถือสิทธิ 6 โดยที่แต่ละแท่งในจำนวนมากกว่าหนึ่งของแท่งเครื่องผสม (173) ดังกล่าวมีตัวโครงแท่ง (174) ที่มีรูในการติดตั้ง (176) และตัวโครงแผ่นสองชิ้น (175) ที่ถูกจัดวางบนส่วนปลายที่ตรงข้ามสองด้านของตัวโครงแท่ง (174) ดังกล่าว, แท่งบรรจุ (172) ดังกล่าวที่ต่อขยายผ่านรูในการติดตั้ง (176) ดังกล่าวของตัวโครงแท่ง (174) ดังกล่าวของแต่ละแท่งในจำนวนมากกว่าหนึ่งของแท่งเครื่องผสม (173) ดังกล่าว